

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ 1

Przebudowa dróg o nawierzchni z tłucznia w gminie Mszana

Etapy robót:

1. „Przebudowa drogi - boczna ul. Wolności w Połomi.”

Przebudowa drogi będzie polegać na wymianie warstw konstrukcyjnych nawierzchni na całej szerokości drogi.

Długość i szerokość remontowanego odcinka wynosi 65,0*3,2 m.

Konstrukcja jezdni:

- Warstwa górna podbudowy z tłucznia kamiennego o uziarnieniu 5/31,5 mm gr. 8 cm
- Warstwa dolna podbudowy z tłucznia kamiennego o uziarnieniu 31,5/63 mm gr. 15 cm
- Warstwa podsypki piaskowej gr. 10 cm

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią:

- Dokumentacja projektowa (rysunki – przekroje),
- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,
- Przedmiar robót.

2. „Przebudowa drogi - łącznik ul. Wiejska - Leśna w Gogołowej.”

Przebudowa drogi będzie polegać na wymianie warstw konstrukcyjnych nawierzchni na całej szerokości drogi.

Długość i szerokość remontowanego odcinka wynosi 230,0*3,0 m.

Konstrukcja jezdni:

- Warstwa górna podbudowy z tłucznia kamiennego o uziarnieniu 5/31,5 mm gr. 8 cm
- Warstwa dolna podbudowy z tłucznia kamiennego o uziarnieniu 31,5/63 mm gr. 15 cm
- Warstwa podsypki piaskowej gr. 10 cm

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią:

- Dokumentacja projektowa (rysunki – przekroje),
- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,
- Przedmiar robót.

3. „Przebudowa drogi – boczna ul. Ks. Styry do PSZOK.”

Przebudowa drogi będzie polegać na wymianie warstw konstrukcyjnych nawierzchni na całej szerokości drogi.

Długość i szerokość remontowanego odcinka wynosi 70,0*4,5 m.

Konstrukcja jezdni:

- Warstwa górna podbudowy z tłucznia kamiennego o uziarnieniu 5/31,5 mm gr. 8 cm
- Warstwa dolna podbudowy z tłucznia kamiennego o uziarnieniu 31,5/63 mm gr. 15 cm
- Warstwa podsypki piaskowej gr. 10 cm

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią:

- Dokumentacja projektowa (rysunki – przekroje),
- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,
- Przedmiar robót.

4. „Przebudowa drogi - ul. Spacerowa w Mszanie.”

Przebudowa drogi będzie polegać na wymianie warstw konstrukcyjnych nawierzchni na całej szerokości drogi.

Długość i szerokość remontowanego odcinka wynosi 110,0*3,0 m.

Konstrukcja jezdni:

- Warstwa górna podbudowy z tłucznia kamiennego o uziarnieniu 5/31,5 mm gr. 8 cm
- Warstwa dolna podbudowy z tłucznia kamiennego o uziarnieniu 31,5/63 mm gr. 15 cm
- Warstwa podsypki piaskowej gr. 10 cm

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią:

- Dokumentacja projektowa (rysunki – przekroje),
- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,
- Przedmiar robót.

5. „Przebudowa drogi - boczna ul. Krótkiej w Mszanie.”

Przebudowa drogi będzie polegać na wymianie warstw konstrukcyjnych nawierzchni na całej szerokości drogi.

Długość i szerokość remontowanego odcinka wynosi 60,0*3,0 m.

Konstrukcja jezdni:

- Warstwa górna podbudowy z tłucznia kamiennego o uziarnieniu 5/31,5 mm gr. 8 cm
- Warstwa dolna podbudowy z tłucznia kamiennego o uziarnieniu 31,5/63 mm gr. 15 cm
- Warstwa podsypki piaskowej gr. 10 cm

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią:

- Dokumentacja projektowa (rysunki – przekroje),
- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,
- Przedmiar robót.