

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych do 6 m2 w miejscu			
1.1	KNR 2-31 1106-01	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową	m ²		
		512	m ²	512,00	
				RAZEM	512,00
2		Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych powyżej 6 m2 w miejscu			
2.1	KNR 2-31 1106-01	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową	m ²		
		237	m ²	237,00	
				RAZEM	237,00
3		Remont nawierzchni poprzez położenie nakładki asfaltowej			
3.1	KNR 2-31 0310-05 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm	m ²		
		173	m ²	173,00	
				RAZEM	173,00
4		Remont krawężników z wymianą krawężnika			
4.1	KNR 2-31 0813-03	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		14	m	14,00	
				RAZEM	14,00
4.2	KNR 4-01 0108-19	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirobotonowych i żelbetonowych na odległość do 1 km 14*0,3*0,15	m ³		
			m ³	0,63	
				RAZEM	0,63
4.3	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		14	m	14,00	
				RAZEM	14,00
5		Wykonanie ławy betonowej z oporem			
5.1	KNR 2-31 0401-03	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.I-II	m		
		14	m	14,00	
				RAZEM	14,00
5.2	KNR 4-01 0108-06	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III	m ³		
		14*0,30*0,30	m ³	1,26	
				RAZEM	1,26
5.3	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
		14*[0,1*0,25+0,1*0,15]	m ³	0,56	
				RAZEM	0,56
6		Regulacja pionowa studzienek			
6.1	KNR 2-31 1406-02	Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych	szt.		
		3	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00