

Załącznik nr 1. Zestawienie montażowe linii oświetlenia ulicznego

		ŻERDZ			USTOJE					PRZEWODY		OSPRZĘT NA PROJ. PRZEWODY																					OCHRONA OD PRZEPIĘĆ/ UZIEMIENIE																																												
Nr słupa: Wyszczególnienie:		Miejsce posadowienia		Głębokość zakopania		Żerdź typu E- 10,5/4,3		Żerdź typu E- 10,5/6		Typ ustoju		Płyta ustojowa U-85		beton B15		Obejma Ou-1a		Płyta stopowa 0.3x0.3		Przewód AsXSn 2x25mm2 /z zapasami/		Przewód AsXSn 2x25mm2 do rozłącznika bezp. napowietrz.		Przewód YDY 3x2,5mm2		Hak wieszakowy do słupa cynkowany ogniowo M16x200		Hak wieszakowy do słupa cynkowany ogniowo M16x240		Hak do słupów okrągłych SOT29		Uchwyt odciągowy do linii napowietrznej 2x25		Uchwyt przelotowy do linii napowietrznej 2x25		Zacisk odgałęźny jednostronnie przebijający		Zacisk odgałęźny dwustronnie przebijający		Oprawa bezp. oświetleniowa z zaciskiem dwustronnie przebijaj.		Bezpiecznik Wtż DII 10A		Oprawa oświetleniowa sodowa zgodna z opisem w dokumentacji		Wysięgnik rurowy mocowany na wierzchołek słupa o śr. 185mm, długość wysięgnika 100cm		Wysięgnik rurowy mocowany na wierzchołek słupa o śr. 225mm, długość wysięgnika 100cm		Taśma nierdzewna + klamerka		Osłonka końca przewodów		Końcówka kablowa 25x10 - ALU-F		Końcówka kablowa CU 25x10		Śruba z nakrętką i podkładką M10x30mm		Jednobiegunowy napowietrzny rozłącznik bezpiecznikowy		Uchwyt dystansowy na słup okrągły		Wkładka bezpiecznikowa WTN 00 16A		Przewód izolowany Al. 1x25mm2		Ogranicznik przepięć z zac. jednostr. przeb. izol. na napięcie 0,66kV , prąd 5kA		Linka 1x25mm2		Bednarka ocynkowana FeZn 30x4		Zacisk krzyżowy		Uziom szpilkowy ocynkowany ogniowo fi 18mm dł. 10m	
L.p.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38																																							
Budowa oświetlenia ulica Szybowa w Połomi																																																																													
istn. słup 1/istn.	770/407 203/84									234	8		1			1				3						4			2	3	1	6	1	1			20	1	1																																						
istn. słup 2/istn.	296/8													1			1								2																																																				
3/proj. - N2	903/405	2,2	1			UB1	0,4		1				4	1				1	1	1	1	1	1	1		2		1					1																																												
4/proj. - P3	903/405	2,2	1			UB1	0,4		1					1				1	1	1	1	1	1	1																																																					
5/proj. - P3	903/405	2,2	1			UB1	0,4		1				4	1				1	1	1	1	1	1	1				1						1																																											
6/proj. - P3	903/405	2,2	1			UB1	0,4		1					1				1																																																											
7/proj. - K2	903/405	2,3		1		UP3+UP2	3		3		1			4		1		1	1	1	1	1	1	1		8	1	2	1	4				1	1	2	32	3	2																																						
RAZEM:			4	1		3	1,6	3	5	234	8	12	5	1	1	2	5	3	6	3	3	3	3	2	1	14	1	4	3	7	1	6	1	4	1	2	52	4	3																																						