

PRZEDMIAR ROBÓT

Remont drogi - ul. bocznej Wolności w Połomi

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 NAWIERZCHNIA JEZDNI					
1	KNR 2-31	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 20	m		
d.1	0813-03		m	20.00	
				RAZEM	20.00
2	KNR 2-31	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu - 20 mb x (0,25x0,35) = 1,75 m3 1.75	m ³		
d.1	0812-03		m ³	1.75	
				RAZEM	1.75
3	KNR AT-03	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km - 412mx3,5m = 1442m ² - przyjęto 30% powierzchni tj. 432,60 m ² 432.60	m ²		
d.1	0102-01		m ²	432.60	
				RAZEM	432.60
4	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyladowaniu samochodem samowyladowczym na odleg. 1 km - (0,15x0,3x20) = 0,9m ³ 0.9	m ³		
d.1	1103-04		m ³	0.90	
				RAZEM	0.90
5	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyladowaniu samochodem samowyladowczym - dodatek za każdy następny rozpozczęty 1 km - 0,9m ³ + 432,6m ² x0,04 = 18,20m ³ Krotność = 9 18.20	m ³		
d.1	1103-05		m ³	18.20	
				RAZEM	18.20
6	kalk. własna	Utylizacja gruzu betonowego i asfaltu 18.20	m ³		
d.1			m ³	18.20	
				RAZEM	18.20
7	KNR 2-31	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie kat.III-IV 20	m		
d.1	0401-06		m	20.00	
				RAZEM	20.00
8	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem (0,25x0,35)x20 1.75	m ³		
d.1	0402-04		m ³	1.75	
				RAZEM	1.75
9	KNR 2-31	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 20	m		
d.1	0403-03		m	20.00	
				RAZEM	20.00
10	KNNR 6	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych 1442	m ²		
d.1	1005-04		m ²	1442.00	
				RAZEM	1442.00
11	KNNR 6	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych 1442	m ²		
d.1	1005-07		m ²	1442.00	
				RAZEM	1442.00
12	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC8S - grub.po zagęszcz. 3 cm - 412m x 3,5m = 1442 m ² 1442	m ²		
d.1	0310-05 analogia		m ²	1442.00	
				RAZEM	1442.00
13	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC8S - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. - analogia 1442	m ²		
d.1	0310-06		m ²	1442.00	
				RAZEM	1442.00