



**REGIONALNY DYREKTOR  
OCHRONY ŚRODOWISKA  
W KATOWICACH**

Katowice, 12 maja 2025

WOOS.420.36.2024.EGK.9

**DECYZJA  
o środowiskowych uwarunkowaniach**

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 572) - dalej Kpa oraz art. 71 ust. 1, art 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 1) lit. f, art. 84, art. 85 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1112 ze zm.) - dalej ustawa oos, po rozpatrzeniu wniosku z 21.11.2024 r. Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., z siedzibą przy ul. Mszczonowskiej 4 w Warszawie, działającego przez pełnomocnika, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,

**orzekam**

- I. Stwierdzić brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN200 w zakresie:
  - wyłączenia z użytkowania istniejącego odcinka gazociągu w/c DN200 i budowy nowego odcinka gazociągu w/c DN200 o długości ok. 383 m,
  - wyłączenia z użytkowania istniejącego odcinka gazociągu w/c DN200 i budowy nowego odcinka gazociągu w/c DN200 o długości ok. 628 m,
  - wyłączenia z użytkowania istniejącego odcinka gazociągu w/c DN200 i budowy nowego odcinka gazociągu w/c DN200 o długości ok. 742 m,realizowanego w ramach zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę 3 odcinków gazociągu DN200 MOP 5,5 MPa relacji Oświęcim-Radlin odg. do Godowa w miejscowości Mszana”.
- II. Ustalić następujące warunki realizacji przedsięwzięcia:
  1. Prace budowlane należy prowadzić wyłącznie w porze dnia tj. w godzinach od 6<sup>00</sup> do 22<sup>00</sup>.
  2. Na etapie budowy gazociągu, w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej położonej w pasie 100 m od terenu realizacji przedsięwzięcia, należy zastosować tymczasowe przegrody akustyczne o wysokości minimum 3,0 m zlokalizowane na granicy pasa montażowego, w tym:

- a) na odcinku II gazociągu: wzdłuż zabudowy mieszkaniowej w Mszanie przy ulicy Wodzisławskiej, w pobliżu działek nr 1393, 1417, 1453, 1396 (obręb 0002 Mszana),
  - b) na odcinku III gazociągu: wzdłuż zabudowy mieszkaniowej w Mszanie przy ulicy 1 Maja, w pobliżu działki nr 313, 314, 325, 358, 365 (obręb 0002 Mszana) oraz przy ulicy Akacyjowej w pobliżu działek nr 255 i 375 (obręb 0002 Mszana).
3. Zaplecza budowy należy lokalizować poza:
- a) terenami w pasie 60 m (po 30 m na stronę) od cieków wodnych – ciek Kolejówka oraz Wilchwy, rowów odwodniających oraz brzegów zbiorników wodnych,
  - b) okresowymi zastoiskami wodnymi,
  - c) obszarami siedlisk płazów i innych zwierząt związanych ze środowiskiem wodnym.
4. Zaplecze budowy, bazę materiałową oraz miejsca parkowania pojazdów i sprzętu budowlanego należy zlokalizować na utwardzonym, szczelnym podłożu lub uszczelnić (np. geomembraną). Materiały i odpady niebezpieczne należy magazynować na szczelnym lub izolowanym (np. matą gumową) podłożu, w szczelnych, zamykanych i opisanych pojemnikach, odpornych na działanie magazynowanych w nich substancji, w miejscu zabezpieczonym przed działaniem czynników atmosferycznych i ingerencją osób nieupoważnionych.
5. W sytuacji awaryjnych (np. wyciek paliwa, oleju) należy podjąć niezwłoczne działania mające na celu zapobieganie przenikaniu zanieczyszczeń do wód powierzchniowych i podziemnych (np. poprzez unieszkodliwianie wycieku za pomocą odpowiednich sorbentów).
6. Tankowanie pojazdów i maszyn budowlanych oraz magazynowanie wykorzystywanych substancji niebezpiecznych (np. paliw, materiałów budowlanych zawierających substancje niebezpieczne) wykonywać na uszczelnionej nawierzchni.
7. Przed rozpoczęciem prac ziemnych, należy ściągnąć warstwę humusową w celu późniejszego, wtórnego wykorzystania. Humus należy składować w przyzmach, tak aby uniknąć jego zmieszania z warstwą macierzystą ziemi (martwicą). Powierzchnie przyzm wykonać jako lekko wklęsłe, co zapewni lepsze przyjmowanie wód opadowych.
8. Wody opadowe i roztopowe, które wystąpią w fazie budowy zamierzenia, należy odprowadzać do gruntu, w obrębie pasa montażowego. Należy kształtować powierzchnię pasa montażowego, w tym tymczasowych dróg i terenów utwardzonych na potrzeby inwestycji tak, aby nie dopuścić do zalewania terenów sąsiednich, ani też do zmiany stanu wody na gruncie i kierunków jej odpływu.
9. W przypadku konieczności odwodnienia wykopów, prace odwodnieniowe należy prowadzić bez konieczności trwałego obniżenia poziomu wód gruntowych, a także ograniczyć czas odwadniania wykopów do minimum. Odwadnianie wykopów powinno odbywać się do gruntu, przy pomocy igłofiltrów.
10. Wodę na potrzeby płukania rurociągu/prób szczelności należy dostarczyć z sieci wodociągowej operatora zewnętrznego. Ścieki z prób szczelności należy odprowadzać do urządzeń kanalizacyjnych operatora zewnętrznego.
11. Prace przy przekraczaniu cieków wodnych należy prowadzić z zachowaniem następujących warunków:
- 1) stosując metodę bezwykopową, prace należy prowadzić z zastosowaniem rozwiązań technicznych i organizacyjnych zabezpieczających przed niszczeniem brzegów i zasypywaniem cieków wodnych oraz ich zanieczyszczeniem poprzez:
    - a) zakaz ruchu sprzętu ciężkiego w odległości mniejszej niż 3 m od górnej krawędzi

- skarpy koryta cieku i rowów,
- b) zakaz wjeżdżania do cieku sprzętem wykorzystywanym w czasie realizacji inwestycji,
  - c) lokalizowanie mas ziemi z wykopów wymagających czasowego magazynowania w odległości nie mniejszej niż 50 m od brzegów cieków i rowów,
  - d) zapewnienie stałego przepływu wody w przekraczanych obiektach hydrograficznych, poprzez wykonanie tymczasowego obejścia hydrotechnicznego,
- 2) stosując metodę wykopu otwartego należy:
- a) po zakończeniu prac ukształtowanie dna i skarp cieków należy przywrócić do stanu pierwotnego, w przypadku konieczności zastosowania umocnień należy użyć materiału pochodzenia naturalnego, tj. kamienia, faszyny, darniny, natomiast skarpy cieków należy zahumusować oraz zabezpieczyć przy użyciu biowłókniny z nasionami traw,
  - b) wszelkie przyny materiałów (np. ziemi i kruszyw), wykorzystywanych do bieżących prac przy przekraczaniu cieków metodą wykopu otwartego należy zabezpieczyć przed rozmywaniem siatkami lub matami zabezpieczającymi.
12. Roboty budowlane należy prowadzić w sposób ograniczający emisję niezorganizowaną pyłu do powietrza, w szczególności poprzez:
- a) zraszanie wodą placu budowy oraz powierzchni pyłących w przypadku widocznego unosu pyłu, przy pracach związanych z przemieszczaniem mas ziemnych i materiałów sypkich oraz w miejscach ich czasowego gromadzenia luzem,
  - b) czyszczenie kół pojazdów przed wyjazdem na drogi publiczne oraz zraszanie i czyszczenie powierzchni dróg dojazdowych, dróg technologicznych oraz miejsc położonych w pobliżu wykonywanych prac budowlanych w miejscach wyjazdu z budowy.
13. Wycinkę zieleni kolidującej z realizacją planowanego przedsięwzięcia należy prowadzić poza okresem lęgowym ptaków, przypadającym w terminie od 1 marca do 15 października. Dopuszcza się wycinkę w okresie lęgowym, jednak pod warunkiem, że bezpośrednio przed przystąpieniem do tych prac, nie wcześniej niż 3 dni przed wycinką, specjalista ornitolog skontroluje czy w obrębie zieleni przeznaczonej do usunięcia nie znajdują się gniazda ptaków oraz inne siedliska faunistyczne. W przypadku ich stwierdzenia nadzór przyrodniczy zadecyduje o dalszym sposobie postępowania, m.in. o konieczności wstrzymania prac i uzyskania odpowiedniego zezwolenia na realizację czynności zakazanych w stosunku do chronionych gatunków zwierząt. Dopiero po uzyskaniu tej zgody będzie można przystąpić do wycinki drzew i krzewów.
14. Niezależnie od terminu prowadzonej wycinki, należy skontrolować przeznaczone do usunięcia drzewa stare, dziuplaste oraz o pierśnicy powyżej 50 cm, pod kątem wykorzystywania ich jako schronienia letnie oraz zimowe nietoperzy oraz siedliska bezkręgowców. Kontrola powinna zostać przeprowadzona przez specjalistę entomologa i teriologa (chiropterologa) z nadzoru przyrodniczego, nie wcześniej niż 3 dni przed rozpoczęciem prac. W przypadku stwierdzenia siedlisk nietoperzy i chronionych owadów, nadzór przyrodniczy zadecyduje o dalszym sposobie postępowania, m.in. o konieczności wstrzymania prac i uzyskania odpowiedniego zezwolenia na realizację czynności zakazanych w stosunku do chronionych gatunków zwierząt. Dopiero po uzyskaniu tej zgody będzie można przystąpić do wycinki drzew.

15. Należy bezzwłocznie usuwać powstałe w wyniku wycinki drzew i krzewów sterty gałęzi i drewna, celem uniemożliwienia ich zasiedlenia przez ptaki, np. pliszki siwe.
16. W celu ochrony przed nieumyślnym zabijaniem zwierząt w trakcie realizacji przedsięwzięcia:
  - 1) przed przystąpieniem do wykonywania prac terenowych wszystkich pracowników należy przeszkolić i poinformować o sposobie postępowania w przypadku stwierdzenia na terenie budowy małych i średnich zwierząt,
  - 2) nie wcześniej niż 2 tygodnie przed rozpoczęciem prac ziemnych teren należy skontrolować pod kątem występowania gatunków chronionych. W przypadku ich stwierdzenia nadzór przyrodniczy zadecyduje o dalszym sposobie postępowania, m.in. o konieczności wstrzymania prac i uzyskaniu odpowiedniego zezwolenia na czynności podlegające zakazom. Dopiero po uzyskaniu tej zgody będzie można przystąpić do prac przygotowawczych i robót ziemnych,
  - 3) prace muszą być prowadzone w sposób umożliwiający spontaniczne przemieszczanie się zwierząt ze stref zagrożenia, np. poprzez skarpowanie wykopów, które ułatwi wydostawanie się z nich uwięzionych zwierząt lub zastosowanie punktowych pochylni (z desek) umożliwiających opuszczenie wykopu przez zwierzęta, w miejscach wskazanych przez nadzór przyrodniczy,
  - 4) nadzór przyrodniczy może zadecydować o podjęciu dodatkowych działań służących eliminowaniu zagrożenia dla zwierząt, takich jak:
    - a) zastosowanie tymczasowych wygradzeń herpetologicznych, w rejonie aktualnego frontu robót. Wygradzenia tymczasowe należy wykonać w postaci geotkaniny lub płotków z siatki stalowej o oczkach wielkości maksymalnej 0,5 cm x 0,5 cm o wysokości min. 50 cm ponad powierzchnię gruntu oraz osadzonych w gruncie na głębokości nie mniejszej niż 30 cm, z przewieszką o długości co najmniej 10 cm, skierowaną „na zewnątrz” od placu budowy. Wolne końce ogrodzeń należy zakończyć U – kształtnymi zawrotkami. Dopuszcza się zastosowanie ścianek szczelnych zamiast siatki, przy czym wówczas należy pozostawić ich elementy ok. 0,5 m nad powierzchnią gruntu, tworząc w ten sposób palisadę ochronną. Ogrodzenie musi mieć charakter stabilny, z trwałym naciągiem, aby zagwarantować skuteczną ochronę małych zwierząt, w tym płazów;
    - b) przy zakładaniu wygradzeń tymczasowych należy uwzględnić występowanie w ich przebiegu różnic w wysokościach terenu, zagłębień, rowów, itp. i je wygradzić w taki sposób, aby uniemożliwić wejście małych zwierząt, w tym płazów na plac budowy,
    - c) teren budowy należy regularnie kontrolować (z udziałem pełniącego nadzór herpetologa), z uwzględnieniem rowów, wykopów, kolein oraz innych miejsc, mogących stanowić pułapki dla płazów — w okresie wiosennych i jesiennych migracji, tj. 15 lutego do 15 maja oraz 15 września do 15 listopada dwa razy dziennie (rano i wieczorem), a w pozostałym okresie raz dziennie. Odnalezione zwierzęta należy niezwłocznie odławiać i przenosić poza teren prowadzonych prac pod nadzorem przyrodniczym. Co najmniej raz w tygodniu należy kontrolować ogrodzenia pod kątem ich szczelności, a ewentualne wady niezwłocznie usuwać,
  - 5) szczegółowe miejsca, sposób montażu i czas funkcjonowania ogrodzenia, określić powinien ekspert z nadzoru herpetologicznego, z uwzględnieniem warunków pogodowych i rzeczywistego nasilenia migracji płazów,
  - 6) kontrole placu budowy należy prowadzić również przed: niwelacją terenu, likwidacją

- ewentualnych zastoisk wodnych (w tym powstałych w trakcie realizacji inwestycji), itp., pod kątem zasiedlenia przez płazy. Zidentyfikowane osobniki, w tym dorosłe, formy rozwojowe i młodociane, wykazane w trakcie kontroli należy przenieść, pod nadzorem herpetologa, poza teren prowadzonych prac, do stanowisk zastępczych biorąc pod uwagę możliwość ich przetrwania we właściwym stanie ochrony na nowym stanowisku, z uwzględnieniem czynników antropogenicznych,
- 7) w przypadku konieczności zastosowania odwodnienia, które mogłoby spowodować obniżenie poziomu wody np. w rowach, zastoiskach wodnych będących miejscem rozrodu płazów, przed wykonywaniem prac odwodnieniowych, nadzór herpetologiczny dokona przeniesienia zagrożonych osobników w inne miejsce poza zasięgiem możliwego oddziaływania.
17. Prace związane z realizacją przedsięwzięcia należy prowadzić pod nadzorem przyrodniczym - w celu kontroli stanu środowiska przyrodniczego, dla oceny zgodności wykonywanych prac z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach, na etapie realizacji inwestycji, pełnionym przez osoby legitymujące się doświadczeniem odpowiednim do zakresu wykonywanego nadzoru, a w szczególności o doświadczeniu:
- 1) botanicznym – cały obszar inwestycji, w tym:
- a) identyfikacja i wykluczenie terenów z lokalizacji zapleczy budowy, poza wymienionymi w pkt. 1,
  - b) identyfikacja gatunków inwazyjnych roślin i w przypadku ich wystąpienia wydanie zaleceń i nadzór nad ich usuwaniem,
- 2) herpetologicznym - cały obszar inwestycji, w tym:
- a) identyfikacja obecności płazów na terenie i w najbliższym sąsiedztwie obszaru inwestycji oraz eliminowanie ewentualnych zagrożeń,
  - b) kontrola rzeczywistych siedlisk płazów i gadów,
  - c) określenie terminu zakładania, lokalizacji, nadzoru i kontroli skuteczności zabezpieczeń placu budowy przed dostępem płazów (wygrodzenia itp.),
  - d) kontrola placu budowy (w tym wykopów, prac odwodnieniowych, zagłębień wypełnionych wodą, zastoisk i zalewisk, rowów, itp.) – w celu poszukiwania uwięzionych zwierząt, a w razie potrzeby ich uwolnienie oraz przemieszczenie poza plac budowy w miejsca o cechach siedliska, w którym występują w sposób naturalny,
  - e) identyfikacja i wykluczenie terenów z lokalizacji zapleczy budowy, poza wymienionymi w pkt. 1,
- 3) ornitologicznym - cały obszar inwestycji, w tym:
- a) kontrola terminów prowadzenia wycinki zieleni,
  - b) kontrola terenu w trakcie wycinki zieleni przez cały okres realizacji przedsięwzięcia, w celu określenia ewentualnego występowania dziupli oraz gniazd ptaków, kontrola obecności zajętych gniazd ptaków w roślinności zielnej i bezpośrednio na ziemi na trasie planowanej inwestycji,
  - c) w trakcie prac, przekazywanie wykonawcy budowy uwag i zaleceń do harmonogramu prac budowlanych oraz uwag i zaleceń, co do sposobu prowadzonych prac,
  - d) podejmowanie i koordynacja działań związanych z czynną ochroną ornitofauny oraz kontrola skuteczności i jakości realizowanych prac w tym zakresie,
  - e) identyfikacja i wykluczenie terenów z lokalizacji zapleczy budowy, poza wymienionymi w pkt. 1,

- 4) entomologicznym – cały obszar inwestycji, ze szczególnym uwzględnieniem terenów, na których prowadzona będzie wycinka drzew (m.in. nadzór przy wycince drzew starych, dziuplastych, z wypróchnieniami, o pierśnicy powyższej 50 cm, pod kątem potencjalnych siedlisk chronionych bezkręgowców, identyfikacja i wykluczenie terenów z lokalizacji zapleczy budowy poza wymienionymi w pkt. 1),
- 5) teriologicznym, w tym chiropterologicznym:
  - a) identyfikowanie obecności gatunków chronionych ssaków na obszarze i w najbliższym sąsiedztwie obszaru inwestycji, podejmowanie i koordynacja działań związanych z czynną ochroną teriofauny oraz kontrola skuteczności i jakości realizowanych prac w tym zakresie,
  - b) kontrola i wyznaczanie terminów wycinki drzew starych, dziuplastych, z wypróchnieniami, o pierśnicy powyżej 50 cm pod kątem potencjalnych siedlisk chronionych ssaków (niełoperzy),
  - c) kontrola sposobu wykonania wykopów, umożliwiających samodzielne wyjście uwięzionych zwierząt,
  - d) identyfikacja i wykluczenie terenów z lokalizacji zapleczy budowy, poza wymienionymi w pkt. 1.
18. Nadzór przyrodniczy będzie każdorazowo oceniał i decydował o wyłączeniu dodatkowych terenów, które w jego ocenie zostaną uznane za cenne przyrodniczo, z lokalizacji zapleczy budowy.

### **Uzasadnienie**

Wnioskiem z 21 listopada 2024 r. (data wpływu 22 listopada 2024 r.) spółka Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., z siedzibą przy ul. Mszczonowskiej 4 w Warszawie działając poprzez pełnomocnika, zwróciła się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach (dalej RDOS w Katowicach) o wydanie decyzji środowiskowych dla przedsięwzięcia pn: „Przebudowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN200 w zakresie:

- wyłączenia z użytkowania istniejącego odcinka gazociągu w/c DN200 i budowy nowego odcinka gazociągu w/c DN200 o długości ok. 383 m,
- wyłączenia z użytkowania istniejącego odcinka gazociągu w/c DN200 i budowy nowego odcinka gazociągu w/c DN200 o długości ok. 628 m,
- wyłączenia z użytkowania istniejącego odcinka gazociągu w/c DN200 i budowy nowego odcinka gazociągu w/c DN200 o długości ok. 742 m,

realizowanego w ramach zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę 3 odcinków gazociągu DN200 MOP 5,5 MPa relacji Oświęcim-Radlin odg. do Godowa w miejscowości Mszana”.

Do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach załączono:

- 1) kartę informacyjną przedsięwzięcia (dalej kip), sporządzoną w listopadzie 2024 r. przez Górnośląską Pracownię Projektową Mateusz Szymalski z siedzibą w Wojkowicach, wraz z załącznikami do niej,
- 2) mapy przedstawiające dane sytuacyjne i wysokościowe, w skali umożliwiającej szczegółowe przedstawienie przebiegu granic terenu, którego dotyczy wniosek, oraz obejmujące obszar oddziaływania planowanego przedsięwzięcia,
- 3) mapy sytuacyjno- wysokościowe z zaznaczonym terenem przedsięwzięcia oraz obszarem jego oddziaływania,

- 4) pełnomocnictwa,
- 5) dowód uiszczenia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo oraz wydanie decyzji.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach, działając na podstawie art. 33 § 3 oraz 64 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 572) wezwał pełnomocnika Wnioskodawcy przy piśmie z 28 listopada 2024 r. znak WOOS.420.36.2024.EGK.1, do uzupełnienia wniosku o braki formalne tj. do dołączenia oryginału lub urzędowo poświadczonego odpisu odpowiedniego pełnomocnictwa, uprawniającego Pana Grzegorza Froń do reprezentowania spółki GAZ-SYSTEM.

Ponadto pismem z 28 listopada 2024 r. znak WOOS.420.36.2024.EGK.2, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach, zgodnie z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1286), zawiadomił Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (organ wyższego stopnia) o złożeniu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu.

Przy piśmie z 6 grudnia 2024 r. (data wpływu: 10 grudnia 2024 r.) znak GPP\_24\_12\_14\_GF pełnomocnik Wnioskodawcy przedłożył notarialny odpis prawidłowego pełnomocnictwa do reprezentowania spółki wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty skarbowej.

Planowane zamierzenie należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie oddziaływać na środowisko, o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019 r., poz. 1839) jako polegające na rozbudowie, przebudowie lub montażu realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia wymienionego w § 3 ust. 1 pkt 31 - instalacja do przesyłu gazu inna niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 20 oraz towarzyszące im tłocznie lub stacje redukcyjne, z wyłączeniem gazociągów o ciśnieniu nie większym niż 0,5 MPa i przyłączy do budynków.

Zgodnie z informacją zawartą we wniosku o wydanie decyzji, ww. przedsięwzięcie realizowane będzie w oparciu o art. 38 ust. 2 lit. zg ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1286), dalej zwaną inwestycją w zakresie terminalu. Biorąc pod uwagę powyższe, zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. f ustawy ooś, organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia jest RDOS w Katowicach.

W związku z faktem, iż liczba stron postępowania przekracza 10 (stroną postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wnioskodawca oraz podmiot, któremu przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie tj. przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obszar znajdujący się w odległości 100 m od granic tego terenu), działając na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy oos oraz art. 49 Kpa tutejszy organ obwieszczeniem z 12 grudnia 2024 r. znak WOOS.420.36.2024.EGK.3 zawiadomił strony o wszczęciu postępowania i kolejnych jego etapach, możliwości zapoznania się z aktami sprawy, a także o prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania administracyjnego, w tym prawie do przeglądania akt sprawy, sporządzania z nich notatek i odpisów. Wszystkie obwieszczenia wydane w toku postępowania zamieszczane były na tablicy ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Regionalnej

Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach oraz przekazywane były do Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego oraz Urzędu Gminy Mszana, gdzie były ogłaszane w sposób zwyczajowo przyjęty.

W trakcie postępowania RDOS w Katowicach wezwał pełnomocnika inwestora do złożenia wyjaśnień i uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia przy piśmie z 23 grudnia 2024 r. znak WOOS.420.36.2024.EGK.4. Przedłożona odpowiedź z 21 stycznia 2025 r. okazała się jednak niewystarczająca, tak więc ponownie wezwano inwestora pismem z 10 lutego 2025 r. znak WOOS.420.36.2024.EGK.6 do uzupełnienia danych w KIP. Stosowne uzupełnienia i wyjaśnienia do KIP zostały przedstawione przy piśmie z 3.03.2025 r.

Po zebraniu i przeanalizowaniu dokumentacji, RDOS w Katowicach wystąpił z wnioskiem do organów opiniujących na podstawie przepisów art. 64 ustawy oos.

Działając na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy oos RDOS w Katowicach wnioskiem z 13.03.2025 r. znak WOOS.420.36.2024.EGK.7, wystąpił do Zarządu Zlewni w Gliwicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, o wyrażenie opinii odnośnie do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - o określenie zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Dyrektor Zarządu Zlewni w Gliwicach w opinii z 28 marca 2025 r. znak GL.ZZŚ.1.4901.43.2025.TM stwierdził, że dla planowanego przedsięwzięcia nie ma obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i jednocześnie określił warunki jego realizacji. Mając na uwadze konieczność zapewnienia odpowiedniej ochrony środowiska gruntowo-wodnego na etapie prac budowlanych, warunki te zostały uwzględnione w sentencji decyzji w pkt II.5, 6, 11.1) d), poza tymi, które wynikały bezpośrednio z obowiązujących przepisów prawa. I tak w sentencji nie ujęto warunku dotyczącego zbierania i magazynowania odpadów niebezpiecznie powstających podczas realizacji przedsięwzięcia, zastosowania rozwiązań uniemożliwiających zanieczyszczenia koryta wód powierzchniowych monitorowania stanu technicznego pojazdów i maszyn budowlanych, ze względu na ich zbyt ogólny charakter.

Z ww. opinii wynika, że z uwagi na zakres planowanego przedsięwzięcia nie przewiduje się negatywnego wpływu tego przedsięwzięcia na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych dla jednolitych części wód powierzchniowych oraz jednolitych części wód podziemnych, o których mowa w art. 56, art. 57, art. 59 i art. 61 ustawy Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1087 ze zm.), ustanowionych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry przyjętym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 listopada 2022 r. (Dz. U. z 2023 r., poz. 335), co szerzej uzasadniono dalej w niniejszej decyzji.

Jednocześnie, w związku z art. 64 ust. 1 pkt 2 i art. 78 ust. 1 pkt 1 lit. c) ustawy oos RDOS w Katowicach wnioskiem z 13.03.2025 r. znak WOOS.420.36.2024.EGK.7 wystąpił do Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego o wyrażenie opinii w zakresie jw. Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w opinii sanitarnej z 19.03.2025 r., znak NS-NZ.9022.26.3.2025, opowiedział się za odstąpieniem od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia. W uzasadnieniu stanowiska wskazano m. in. na charakterystykę inwestycji oraz rodzaj i skalę możliwego oddziaływania przedsięwzięcia na pogorszenie jakości otaczającego środowiska, w tym zdrowie ludzi, a także zaproponowane rozwiązania techniczne.

Złożone przy wniosku o wydanie decyzji dokumenty, uzupełnienia i wyjaśnienia, a także uzyskane w toku postępowania opinie, były podstawą do analizy i oceny wpływu planowanego przedsięwzięcia na środowisko.

Z zachowaniem zasady czynnego udziału stron w postępowaniu, zgodnie z art. 10 § 1 Kpa, RDOŚ w Katowicach zawiadomił strony postępowania o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia oraz o możliwości zapoznania się z zebrany materiał dowodowy i złożenia ewentualnych uwag, obwieszczeniem z 7 kwietnia 2025 r. znak WOŚ.420.36.2024.EGK.8. Do dnia wydania niniejszej decyzji żadna ze stron postępowania nie zgłosiła się do tutejszego organu, aby zapoznać się z aktami sprawy.

Przystąpienie do analizy w zakresie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach poprzedza analizą zgodności lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (art. 59a ustawy oos). Ww. przepis nie dotyczy decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydawanej dla inwestycji w zakresie terminalu (art. 59a ust. 4 pkt 6 ustawy oos). Tak więc wydanie niniejszej decyzji nie jest uzależnione od stwierdzenia zgodności lokalizacji planowanego przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Planowane przedsięwzięcie będzie polegało na przebudowie trzech odcinków gazociągu DN200 MOP 5,5 MPa relacji Oświęcim-Radlin odg. do Godowa w miejscowości Mszana, w zakresie:

- wyłączenia z użytkowania istniejącego odcinka gazociągu w/c DN200 o długości ok. 469 m i budowy nowego odcinka gazociągu w/c DN200 o długości ok. 383 m (odcinek I). Na terenie prowadzenia prac znajdują się tereny użytkowania okółorolniczego, istniejący gazociąg DN200 wysokiego ciśnienia, linie napowietrzne elektroenergetyczne, sieć kanalizacyjna, ciek Kolejówka, droga żwirowa (ul. Zielona) oraz droga gruntowa (ul. Dębowa). Najbliższa zabudowa mieszkaniowa znajduje się w odległości około 40 m od pasa montażowego;
- wyłączenia z użytkowania istniejącego odcinka gazociągu w/c DN200 o długości ok. 642 m i budowy nowego odcinka gazociągu w/c DN200 o długości ok. 628 m (odcinek II). Na obszarze prowadzenia prac znajdują się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, śródmiejskiej oraz tereny użytkowania okółorolniczego, istniejący gazociąg DN200 wysokiego ciśnienia, linie napowietrzne elektroenergetyczne, linie napowietrzne teletechniczne, sieć kanalizacyjna, sieć gazowa średniego ciśnienia, sieć wodociągowa, kable teletechniczne, droga utwardzona (ul. Wodzisławska). Najbliższa zabudowa mieszkaniowa znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie pasa montażowego.
- wyłączenia z użytkowania istniejącego odcinka gazociągu w/c DN200 o długości ok. 803 m i budowy nowego odcinka gazociągu w/c DN200 o długości ok. 742 m (odcinek III). Na obszarze prowadzenia prac znajdują się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, śródmiejskiej oraz tereny użytkowania okółorolniczego, istniejący gazociąg DN200 wysokiego ciśnienia, linie napowietrzne elektroenergetyczne, linie napowietrzne teletechniczne, sieć kanalizacyjna, sieć gazowa średniego ciśnienia, sieć wodociągowa, kable teletechniczne, drogi utwardzone (ul. Akacyjowa, ul. 1 Maja), ciek Wilchwy, rów. Najbliższa zabudowa mieszkaniowa znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie pasa montażowego.

Na okres realizacji przedsięwzięcia wydzielony zostanie, wzdłuż trasy projektowanego gazociągu, pas montażowy o powierzchni: ok. 10 185 m<sup>2</sup> dla odcinka I, ok. 14 290 m<sup>2</sup> dla odcinka II i ok. 20 260 m<sup>2</sup> dla odcinka III. Pas montażowy jest to teren potrzebny m.in. do wykonania wykopów, składowania urobku, magazynowania oraz scalania rur i elementów kształtowych, magazynowania armatury, transportu i komunikacji sprzętu budowlanego. W ramach prac związanych z realizacją przedsięwzięcia przewiduje się wykonanie następujących prac: usunięcie roślinności w pasie montażowym, wykonanie wykopów o głębokości 1 – 2 m, odłożenie humusu ze strefy wykopów w pasie montażowym, rozbiórka istniejących elementów sieci gazowej, przygotowanie komór przewiertowych/ przeciskowych, składowanie urobku, prace budowlane – montażowe nowych obiektów sieci gazowej, włączenie do eksploatacji nowych obiektów gazowniczych, zasypanie wykopów i uporządkowanie terenu. Dojazd do miejsca prac będzie się odbywał po istniejących drogach. Ponadto, na odcinku 2 gazociągu planuje się jako ewentualność wykonanie na działce nr 431 drogi tymczasowej.

Projektowane trzy odcinki gazociągu zostaną ułożone wykopem otwartym z zachowaniem minimalnego przykrycia tj. 1,2 m. W miejscu przekroczenia cieków wodnych (Kolejówka, Wilchwy), rowów, dróg (ul. Wodzisławskiej, ul. Akacja, ul. 1 Maja) gazociąg zostanie posadowiony bezwykopowo. Inwestor przewiduje możliwość zmiany technologii z bezwykopowej na wykopową w sytuacji zapewnienia utrzymania warunków związanych z ochroną przyrody, bez zmiany zasięgu oddziaływania oraz przy uzyskaniu odpowiednich decyzji od organów stanowiących kontrolę nad daną przeszkodą.

Drogi, dojazdy, zbocza i wszelkie inne obiekty bądź elementy zagospodarowania terenu uszkodzone i naruszone w wyniku budowy będą natychmiast po jej zakończeniu odbudowywane i odtwarzane zgodnie z wymaganiami prawa, w uzgodnieniu z właścicielami, zarządcami i ewentualnie z właściwymi organami administracji.

Realizacja przedsięwzięcia będzie źródłem oddziaływania na środowisko o charakterze lokalnym, odwracalnym i ograniczonym w czasie. Przewidywany czas realizacji przedsięwzięcia to ok. 30 dni dla każdego z trzech odcinków gazociągu.

W KIP, na etapie jego realizacji, przewidziano szereg działań mających na celu ograniczenie oddziaływania na poszczególne elementy środowiska tj.: prowadzenie robót w porze dziennej (6<sup>00</sup>-22<sup>00</sup>), zastosowanie ekranów akustycznych, organizacja zaplecza sanitarnego dla pracowników budowy, stosowanie wyłącznie pojazdów i sprzętu budowlanego sprawnych, magazynowanie odpadów w pojemnikach i kontenerach uniemożliwiających ewentualne przedostanie się zanieczyszczeń do gruntu i wód podziemnych, składowanie stosowanych materiałów (płynnych i sypkich) w szczelnych i zamykanych pojemnikach na utwardzonym podłożu.

Emisja hałasu z terenu realizacji przedsięwzięcia podczas prowadzenia prac budowlanych i instalacyjnych będzie związana z pracą typowych maszyn budowlanych oraz z transportem materiałów budowlanych. Biorąc pod uwagę fakt, że przewidywany czas wykonywania robót budowlanych jest krótki, uznano, że oddziaływanie na klimat akustyczny będzie krótkotrwałe i zakończy się wraz z ustaniem prac. Z uwagi na występowanie zabudowy mieszkaniowej w niewielkiej odległości od planowanych prac, na etapie budowy podejmowane będą działania mające na celu zminimalizowanie uciążliwości akustycznej dla okolicznych mieszkańców. W sentencji decyzji w pkt. II.1. i II.2. nałożono warunki prowadzenia prac budowlanych wyłącznie w porze dnia oraz zastosowania przegród akustycznych wzdłuż pasa montażowego w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej. W KIP określono parametry

planowanych ekranów akustycznych oraz ich lokalizację w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej położonej w pasie 100 m od terenu realizacji przedsięwzięcia. Zabezpieczenia te powinny chronić przed nadmiernym hałasem najbliższe zabudowania. Emisji hałasu na etapie budowy nie można całkowicie wyeliminować, uznano jednak, że, przy planowanej skali i rodzaju zaplanowanych prac, zaproponowane w KIP działania, które sformułowano w sentencji decyzji, są wystarczające w celu zminimalizowania uciążliwości akustycznej dla osób mieszkających w sąsiedztwie inwestycji.

W trakcie trwania prac związanych z realizacją przedsięwzięcia wystąpi okresowe zanieczyszczenie atmosfery, związane głównie z pracą sprzętu i środków transportu napędzanych silnikami spalinowymi. Wystąpi również emisja metanu na etapie upustu gazu w czasie prowadzenia prac. Prace te będą realizowane pod ścisłą kontrolą służb gazowniczych. Podczas prac ziemnych może wystąpić również niezorganizowana emisja pyłu w trakcie wykopów i składowania warstw gleby w pasie montażowym. Sytuacja taka może mieć miejsce zwłaszcza w okresach utrzymującej się suchej i wietrznej pogody. Celem zminimalizowania oddziaływania tej fazy przedsięwzięcia na jakość powietrza określono warunki (pkt II.6. decyzji) dotyczące zasad prowadzenia robót budowlanych, m.in.: zraszania wodą placu budowy oraz powierzchni pyłących w przypadku widocznego unosu pyłu, czyszczenie kół pojazdów oraz wykorzystywanie istniejącej sieci drogowej jako dróg dojazdowych. Biorąc pod uwagę niewielką skalę i rodzaj planowanej inwestycji, a także krótki czas jej realizacji nie przewiduje się istotnego wpływu etapu realizacji inwestycji na jakość powietrza, a działania wskazane w sentencji decyzji pozwolą na zminimalizowanie uciążliwości związanych z etapem budowy (zapylenie powietrza, emisja wtórna pyłu).

Na etapie budowy mogą być wytwarzane odpady w postaci: rur stalowych, pozostałości zużytych elektrod, odpady z toczenia i piłowania żelaza, desek, izolacji polietylenowych, a także odpady farb, lakierów, klejów i szczeliw zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne. Ponadto powstać mogą odpady opakowaniowe, zmieszane odpady z demontażu i budowy, sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrań ochronnych zanieczyszczonymi lub niezanieczyszczonymi substancjami niebezpiecznymi i odpady gleby i ziemi. Odpady będą gromadzone w specjalnie na ten cel przeznaczonych kontenerach, pojemnikach i magazynowane na szczelnym podłożu, a następnie przekazywane podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie ich dalszego zagospodarowania. W celu bezpiecznego dla środowiska postępowania z odpadami na etapie budowy w sentencji decyzji w pkt II.4 określono podstawowe zasady ich magazynowania.

W toku postępowania tutejszy organ przeanalizował środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia w odniesieniu do środowiska przyrodniczego - na terenie realizacji oraz w obszarze oddziaływania planowanej inwestycji. Przedsięwzięcie nie jest usytuowane w zasięgu czy w bezpośrednim sąsiedztwie obszarów wrażliwych, wymienionych w art. 63 ust. 2 ustawy oos, tj. m. in. obszarach wodno-błotnych, innych obszarach o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliskach łągowych oraz ujściach rzek, obszarach przylegających do jezior oraz wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt lub ich siedlisk bądź siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarów Natura 2000 oraz pozostałych form ochrony przyrody. Na obszarze inwestycji nie przebiegają również korytarze ekologiczne wyznaczone zgodnie z „Opracowaniem ekofizjograficznym do Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego” (Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska, Katowice, 2015). W związku z powyższym inwestycja nie będzie miała na nie wpływu. Jednocześnie należy

uznać, że nie zostaną przerwane istniejące wokół planowanej inwestycji lokalne korytarze migracji.

Obszar prowadzenia prac budowlanych przebiega przez tereny rolne, grunty zakrzewione, obszary zabudowane, drogi oraz rowy i ciek. Trasa projektowanego gazociągu nie przebiega przez zwarte kompleksy leśne. Generalnie otoczenie wszystkich trzech odcinków projektowanego gazociągu, oprócz zabudowy mieszkaniowej, stanowią głównie tereny użytkowane rolniczo, poprzecinane ciekami oraz rowami melioracyjnymi. Wśród terenów rolniczych występują pasy oraz kępy zadrzewień, szczególnie wzdłuż cieków. Odcinek I gazociągu przecina ciek Kolejówkę, a po jego wschodniej stronie znajduje się zbiornik wodny oraz mniejsze oczko wodne. Odcinek II gazociągu przecina rów melioracyjny. Odcinek III przecina natomiast ciek Wilchwy (potok Wilchwiański) oraz rów melioracyjny, natomiast południowy kraniec pasa budowlano-montażowego znajduje się w sąsiedztwie cieku Mszanka.

W związku z omówionymi uwarunkowaniami terenowymi tutejszy organ określił warunki służące ochronie cieków oraz warunków gruntowo-wodnych. Ciek wraz z ich biologiczną otuliną stanowią siedliska związanej z wodami fauny i flory, są cenną ostoją różnorodności biologicznej, spełniają również funkcję lokalnych szlaków migracji roślin i zwierząt. Z przekazanej dokumentacji wynika, że obydwie przekraczane cieki (Kolejówka oraz Wilchwy) posiadają nieuregulowane, naturalne koryta oraz mogą stanowić siedlisko fauny. W ramach realizacji przedsięwzięcia nie planuje się jednak przekształceń ani likwidacji jakichkolwiek obiektów wodnych znajdujących się w obszarze inwestycji. Przy przekraczaniu cieków wodnych planuje się zastosowanie metody bezwykopowej, z zakazami ruchu sprzętu ciężkiego w odległości mniejszej niż 3 m od górnej krawędzi skarpy koryta cieków i rowów, wjeżdżania sprzętu do koryt oraz składowania ziemi z wykopów w odległości nie mniejszej niż 50 m od brzegów cieków i rowów. Rozwiązania te mają na celu ochronę tych obiektów przed zasypywaniem oraz niszczeniem ich brzegów i zostały wskazane w pkt I.11.1). Jednocześnie jednak, z uwagi na zmienne warunki gruntowo-wodne oraz nieprzewidywalne trudności technologiczne, nie wykluczono konieczności zastosowania metody przejścia przez cieki metodą wykopu otwartego (pkt. I.11.2)). Dopuszczono zatem jej zastosowanie, określając stosowane warunki konieczne do uwzględnienia przy jej realizacji. W obrębie planowanej inwestycji, w tym wokół cieków wodnych nie zidentyfikowano siedlisk zwierząt chronionych. Należy jednak pamiętać, że cieki wodne mogą stanowić lokalne szlaki migracji małych zwierząt, w tym płazów. Jednocześnie prace przy przekraczaniu cieków metodą wykopu otwartego mogą powodować zamulenie ich wód. Aby ograniczyć efekt zamulenia wód na etapie realizacji inwestycji nakazano zatem aby przyzmy materiałów (np. ziemi i kruszyw), wykorzystywanych do bieżących prac, zostały zabezpieczone przed rozmywaniem siatkami lub matami zabezpieczającymi. Zgodnie z uzupełnieniem do karty informacyjnej przedsięwzięcia po dokonaniu przekroczenia, w dnie cieku nastąpi odtworzenie jego geometrii oraz pierwotnych parametrów hydrodynamicznych. Ukształtowanie dna i skarp cieków należy przywrócić do stanu jak najbardziej zbliżonego do pierwotnego. Umocnienia natomiast należy wykonać z materiału naturalnego tj. kamienia łamanego, faszyny, biowłókniny z wszytymi nasionami traw. W ocenie tut. organu taka konstrukcja koryt cieków zapewni możliwości kontynuacji migracji małych zwierząt wzdłuż i w poprzek rowów, nie będą one bowiem stanowiły bariery ani pułapki dla drobnej fauny.

Zaplecza budowy będą lokalizowane w odległości min. 30 m od cieków i brzegów zbiorników wodnych oraz ewentualnymi okresowymi zastoiskami wodnymi, mogącymi stanowić również siedliska płazów. Bieżącej oceny w terenie będzie dokonywał nadzór przyrodniczy, który

w razie konieczności zadecyduje o wyłączeniu dodatkowych terenów cennych przyrodniczo (pkt. 3 i 18). Zgodnie z przedłożoną dokumentacją odwadnianie wykopów będzie odbywało się do gruntu, przy pomocy igłofiltrów. Nie będzie zatem zrzutu wód z odwodnienia do sąsiednich potoków, w związku z czym nie wystąpi ryzyko rozmywania dna i brzegów. W celu zminimalizowania oddziaływania etapu realizacji inwestycji na stosunki wodne nakazano, aby prace odwodnieniowe były prowadzone bez konieczności trwałego obniżenia poziomu wód gruntowych, a jego czas był ograniczony do minimum (pkt. 9). Powyższe pozwoli zminimalizować ewentualny wpływ inwestycji na warunki wodne oraz siedliskowe w obszarze oddziaływania inwestycji.

Generalnie prace budowlane zostaną wykonane metodą wykopu otwartego, w związku z czym konieczne będzie zdjęcie i odłożenie wierzchniej warstwy gleby (humusu), a następnie wykonanie wykopów. W celu ochrony istniejącej biologicznie czynnej warstwy gleby przed zniszczeniem, zostanie ona zebrana oraz zabezpieczona przed zmieszaniem z pozostałą masą ziemną. Właściwym jest składowanie humusu w przyzmach o lekko wklęsłej powierzchni, w celu lepszego przyjmowania wód opadowych, co zostało określone w pkt. 7 niniejszej decyzji. Pozwoli to na zachowanie biologicznie czynnych, zewnętrznych warstw gleby i umożliwi ich późniejsze wykorzystanie. Zgodnie z KIP wykopy zostaną zasypane wydobytymi i odłożonymi warstwami ziemi, a wierzchnią warstwę będzie stanowiła odłożona i zabezpieczona wcześniej warstwa humusu. Nie przewiduje się konieczności usuwania nadmiaru ziemi z wykopów. Wykonawca robót będzie zobowiązany przez Inwestora do przywrócenia terenu do stanu pierwotnego po zakończeniu prac.

W uzupełnieniu do KIP wskazano, że w czasie przeprowadzenia wizji terenowej nie stwierdzono występowania inwazyjnych gatunków roślin. Zaproponowano jednak, aby nadzór botaniczny dokonał dodatkowej kontroli, gdyż możliwe jest ich pojawienie się w sezonie prowadzenia prac budowlanych. Ze względu na swoją specyfikę, inwazyjne gatunki roślin obcego pochodzenia stanowią duże zagrożenie dla różnorodności biologicznej. Istnieje ryzyko ich rozprzestrzeniania i utrzymywania się także po zakończeniu prac budowlanych. Skutecznie konkurując z rodzimą roślinnością znacznie ją ograniczają, w przypadku wielu gatunków uniemożliwiają ich regenerację. Rozprzestrzenianiu gatunków obcych sprzyjają wszelkie zaburzenia zachodzące w środowisku: prace ziemne, a także wyrzucanie całych roślin lub ich fragmentów. W ramach nadzoru botanicznego na etapie realizacji zamierzenia narzucony został zatem obowiązek kontroli terenu inwestycji, pod kątem występowania gatunków roślin inwazyjnych. W przypadku potwierdzenia ich obecności w rejonie inwestycji, należy podjąć stosowne działania mające na celu ich eliminację ze środowiska przyrodniczego, poprzez następujące działania:

- usunąć rośliny metodą mechaniczną – koszenie ręczne (kosa tradycyjna, kosa spalinowa, maczeta, sekator), co najmniej 3 razy w ciągu roku: połowa maja, połowa lipca, połowa września. Następnie teren obsiać rodzimymi gatunkami zielnymi,
- dokładnie zebrać skoszoną biomasę do foliowych worków, a następnie wywieźć i zutylizować,
- po każdorazowym koszeniu wykopać części podziemne roślin, a następnie dokładnie zebrać korzenie i podobnie, jak w przypadku biomasy z części nadziemnych roślin, przetransportować i zutylizować,
- ziemię zawierającą kłocza podziemne inwazyjnych gatunków roślin, czy inne elementy roślin, przekazać jako odpad i nie wykorzystywać w celu uporządkowania terenu.

Klasyfikacji przydatności ziemi do powtórniego wykorzystania w kontekście występowania elementów roślin inwazyjnych powinien wykonać nadzór przyrodniczy,

- narzędzia używane do koszenia roślin inwazyjnych oraz sprzęt wykorzystywany do prac ziemnych, prowadzonych w rejonach występowania ich skupisk, należy każdorazowo dokładnie czyścić po zakończeniu prac - ma to na celu ograniczenie ryzyka przeniesienia (fragmentów roślin, nasion, itp.) i rozprzestrzenienia się roślin inwazyjnych w środowisku.

Realizacja inwestycji będzie wymagała wycinki drzew, w liczbie ok. 1800 szt. Wśród drzew dominują gatunki takie jak brzozy, sosny, czeremchy, olsze, wierzy, jednostkowo również klony i dęby. Dokładna liczba niezbędnych do usunięcia drzew określona zostanie na etapie decyzji lokalizacyjnej. Po uzyskaniu dostępu do wszystkich nieruchomości zostanie opracowany operat dendrologiczny. Usunięcie zadrzewień będzie konieczne w celu umożliwienia realizacji zamierzenia.

Nie przewiduje się natomiast konieczności zabezpieczenia drzew nieprzeznaczonych do wycinki, przed uszkodzeniami mechanicznymi. Zgodnie z przedłożonym uzupełnieniem wykopy oraz strefa prowadzenia robót będzie bowiem odsunięta o ok. 3 m od granicy drzew.

Jak wynika z KIP wraz z uzupełnieniem, wycięte zadrzewienia nie będą odtwarzane. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r., poz. 640 ze zm.), w strefach kontrolowanych nie mogą rosnąć drzewa w odległości mniejszej niż 2,0 m od gazociągów o średnicy do DN 300 włącznie. W ocenie tutejszego organu wycinka ww. drzew nie spowoduje jednak znaczących zmian w uwarunkowaniach przyrodniczych i siedliskowych w skali lokalnej ani regionalnej. Z analizy ortofotomap wynika, że w sąsiedztwie pasa montażowego oraz w najbliższej okolicy występuje bowiem znaczna ilość zadrzewień, które pozostaną w stanie nienaruszonym. Wycinka zieleni nie zagrazi również lokalnym populacjom zwierząt związanych z zadrzewieniami oraz nie wpłynie znacząco na właściwy stan ochrony gatunków. Zwierzęta będą mogły przenieść się poza obszar prowadzonych robót, w inne tereny dogodne do zakładania lęgów, żerowania czy odpoczynku. W sąsiedztwie inwestycji, znajduje się bowiem szereg biotopów, nie objętych wpływem planowanego przedsięwzięcia, gdzie będą mogły znaleźć korzystne warunki bytowania.

Samo prowadzenie wycinki drzew stanowi natomiast zagrożenie dla zwierząt, głównie takich jak ptaki, nietoperze oraz owady. Działania minimalizujące negatywne oddziaływanie zamierzenia na ptaki powinny koncentrować się na zapobieganiu niszczeniu ich lęgów. W tym celu w pkt. 13 nakazano, aby wycinkę drzew przeprowadzić poza okresem lęgowym ptaków lub po uprzednim potwierdzeniu przez specjalistę ornitologa braku lęgów gatunków chronionych. Kontrolę zajęcia siedlisk przeprowadzić należy nie wcześniej niż 3 dni przed rozpoczęciem prac. Pozwoli to uzyskać aktualne dane dotyczące zasiedlenia drzewostanu przez ornitofaunę oraz zminimalizować możliwość zasiedlenia przez ptaki skontrolowanych już drzew. W przypadku wykrycia lęgów gatunków chronionych nadzór przyrodniczy zadecyduje o dalszym sposobie postępowania, m.in. o konieczności wstrzymania prac i uzyskania odpowiedniego zezwolenia na realizację czynności zakazanych w stosunku do chronionych gatunków zwierząt. Dopiero po uzyskaniu tej zgody będzie można przystąpić do wycinki drzew i krzewów. Zgodnie z KIP przed przystąpieniem do realizacji przedsięwzięcia zostanie przeprowadzona szczegółowa inwentaryzacja drzew z uwzględnieniem występowania gniazd. Zweryfikowana szczegółowo zostanie lokalizacja drzew starych i dziuplastych. W uzupełnieniu do KIP wskazano, że zaleca się, aby powołany nadzór przyrodniczy przed rozpoczęciem wycinki dokonał weryfikacji występowania gatunków zwierząt chronionych wśród zadrzewień. Tutejszy organ, widząc konieczność zminimalizowania negatywnego oddziaływania wycinki drzew na faunę, nakazał zatem

aby drzewa o pierśnicy powyżej 50 cm zostały skontrolowane przez entomologa oraz chiropterologa. Mogą one bowiem stanowić siedliska gatunków owadów chronionych oraz schronienia nietoperzy. Warunek ten wskazano, pomimo stwierdzenia, że wśród drzew przewidzianych do wycinki nie stwierdzono egzemplarzy starych, dziuplastych oraz o pierśnicy pni powyżej 50 cm. Należy jednak zauważyć, że w KIP wykazano występowanie drzew o obwodzie znacznie powyżej 100 cm. Ponadto, występowanie tej grupy zwierząt w pobliżu terenów leśnych oraz zadrzewień, szczególnie wzdłuż cieków wodnych, jest odnotowywane na terenie całego województwa. Konieczność ww. kontroli została zatem określona w pkt. 14 decyzji. Należy zaznaczyć, że gdy podczas prowadzenia prac stwierdzone zostaną dowolne gatunki zwierząt podlegające ochronie lub ich siedliska (w tym gniazda i dziuple), niezależnie od terminu prowadzenia prac Wykonawca jest zobowiązany z mocy prawa do wstrzymania wycinki do czasu uzyskania stosownych decyzji derogacyjnych, wynikających z art. 56 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz.U.2024 poz. 54 ze zm.).

Z uwagi, na możliwość zasiedlenia przez ptaki, w tym m.in. pliszki siwe, powstałych w trakcie wycinki drzew i krzewów stert gałęzi i drewna, nakazano, by pozostałości te były bezzwłocznie usuwane po wykonaniu prac (pkt. 15).

Realizacja prac budowlanych zawsze wiązała się będzie z ryzykiem wystąpienia przypadków nieumyślnego zabijania zwierząt. Zjawisko to może być wynikiem zajęcia terenu oraz prac związanych z przygotowaniem placu budowy, wykonywaniem robót ziemnych na obszarach o warunkach siedliskowych dogodnych do rozrodu i wychowu młodych. Ze względu na podziemne posadowienie gazociągu konieczne będzie wykonanie wykopów. Miejscami wykopy te będą głębokie na ok. 1,0 m - 2,0 m. Otoczenie terenu inwestycji jest natomiast potencjalnie dogodnym siedliskiem występowania płazów. W uzupełnieniu do KIP wskazano na konieczność zatrudnienia nadzoru herpetologicznego oraz zastosowania wyгородzenia placu budowy w celu ochrony płazów. Szczególną uwagę zwrócono na miejsca przekroczeń cieków. W ocenie RDOŚ w Katowicach uwarunkowania terenowe tj. występowanie cieków, rowów, zbiornika oraz mniejszych oczek wodnych, w otoczeniu zadrzewień, sprawiają, że mogą pojawić się płazy i inne małe zwierzęta na terenie budowy. Sezonowe migracje oraz ograniczone zdolności pokonywania przeszkód terenowych sprawiają, że płazy są grupą zwierząt szczególnie narażoną na oddziaływania powodowane przez inwestycje liniowe, wymagające robót ziemnych. Śmiertelność płazów na etapie budowy jest istotnym problemem ekologicznym. Z tego względu w pkt 16 decyzji określono warunki służące zminimalizowaniu negatywnego oddziaływania etapu realizacji inwestycji na tą gromadę. Wiele z tych rozwiązań będzie sprzyjało również ochronie innych małych zwierząt.

W celu ograniczenia nieumyślnego zabijania zwierząt nakazano przeszkolenie i poinformowanie wszystkich pracowników o sposobie postępowania w przypadku ich stwierdzenia na terenie budowy. Nie wcześniej niż 2 tygodnie przed rozpoczęciem prac ziemnych teren zostanie również skontrolowany przez nadzór przyrodniczy pod kątem występowania gatunków chronionych. W przypadku ich stwierdzenia nadzór zadecyduje o dalszym sposobie postępowania, w tym m.in. o konieczności wstrzymania prac i uzyskaniu odpowiedniego zezwolenia na czynności podlegające zakazom. Nadzór przyrodniczy może zadecydować o podjęciu dodatkowych działań służących eliminowaniu zagrożeń dla zwierząt, np. poprzez zabezpieczenie placu budowy tymczasowymi wyгородzeniami herpetologicznymi, mającymi na celu ochronę przed przedostawaniem się płazów i gadów w obręb prowadzonych prac budowlanych. Wyгородzenie zaproponowane dla płazów uniemożliwia również dostanie się małych ssaków na plac budowy. Na budowie zatrudniony

zostanie nadzór przyrodniczy, którego zadaniem będzie, m. in. bieżąca weryfikacja skuteczności zastosowanych działań oraz ewentualne dostosowanie rozmieszczenia wygrodzeń, zależnie od warunków pogodowych i rzeczywistego nasilenia migracji płazów w rejonie przedsięwzięcia. Herpetolog będzie mógł zatem zdecydować o wprowadzaniu wygrodzeń lub zmian w przebiegu istniejących, w miejscach, gdzie jest to konieczne. W decyzji określone zostały również parametry jakie powinny mieć wygrodzenia herpetologiczne, aby skutecznie spełniały one swoją rolę. W przypadku wszystkich wygrodzeń szczególną uwagę zwracać należy na to, że aby gwarantowały skuteczną ochronę małych zwierząt, muszą być szczelne, stabilne, z trwałym naciągami, aby nie dopuścić do fałdowania, które obniża ich efektywność. Niezbędne są regularne kontrole ogrodzeń i w razie stwierdzenia ich wad – natychmiastowe naprawy. Zamiast wygrodzenia herpetologicznego dopuszczono zastosowanie ścianek szczelnych, przy czym wówczas należy pozostawić ich elementy ok. 0,5 m nad powierzchnią gruntu, tworząc w ten sposób palisadę ochronną. Ponieważ zawsze istnieje ryzyko, że pomimo podjętych środków ostrożności część zwierząt przedostanie się na teren realizacji przedsięwzięcia, nakazano prowadzenie prac tak, aby unikać tworzenia pułapek, z których ucieczka małych zwierząt będzie niemożliwa (np. poprzez skarpowanie wykopów). Jednocześnie określono obowiązek regularnych kontroli terenu budowy przez nadzór herpetologiczny, ze szczególnym uwzględnieniem miejsc mogących stanowić pułapki dla płazów i innych małych zwierząt, takich jak wykopy, zagłębienia wypełnione wodą, zastoiska i zalewiska, koleiny czy rowy. Tutejszy organ określił również wymaganą częstotliwość takich kontroli, tj. w okresie wiosennych i jesiennych migracji, (od 15 lutego do 15 maja oraz od 15 września do 15 listopada) dwa razy dziennie a w pozostałym okresie raz dziennie. W przypadku stwierdzenia obecności zwierząt, zostaną one przeniesione do odpowiedniego dla danego gatunku siedliska poza zasięgiem oddziaływania inwestycji. Kontrola placu budowy pod kątem zasiedlenia przed płazy będzie dokonywana również przed zdjęciem warstwy humusu, niwelacją terenu, likwidacją rowów i ewentualnych zastoisk wodnych, jeżeli takie powstaną na terenie inwestycji pomimo podejmowanych środków zaradczych. Powyższe działania skutecznie zapobiegają przypadkom zabijania zwierząt w czasie budowy.

Ze względu na zakres prowadzonych prac i uwarunkowania przyrodnicze terenu inwestycji w decyzji określono konieczność zapewnienia nadzoru przyrodniczego w trakcie jej realizacji prowadzonego przez specjalistów: botanika, teriologa w tym chiropterologa, ornitologa, herpetologa i entomologa. W pkt 17 określono również zakres obowiązków prowadzenia poszczególnych nadzorów. Ze względu na znaczną skalę wycinki nadzór eksperta z dziedziny botaniki zagwarantuje identyfikację ewentualnych siedlisk cennych z punktu widzenia ochrony przyrody i wykluczenie tych terenów z lokalizacji zapleczy budowy, a także identyfikację i skuteczne zwalczanie gatunków roślin inwazyjnych obcego pochodzenia. Powołanie nadzoru przyrodniczego ma również na celu zapewnienie skutecznej ochrony grup zwierząt najbardziej narażonych na zwiększoną śmiertelność podczas realizacji przedsięwzięcia: płazów, ze względu na szeroki zakres planowanych prac ziemnych oraz ptaków, nietoperzy i bezkręgowców, ze względu na znaczną skalę zaplanowanej wycinki zieleni. W zakresie nadzoru przyrodniczego jest nie tylko kontrola prawidłowego dostosowania się do wskazań wszystkich decyzji wydanych przed uzyskaniem zgody na realizację przedsięwzięcia, ale również zapewnienie by wszystkie prace prowadzone były z poszanowaniem ochrony gatunkowej. Prowadzenie prac pod nadzorem przyrodniczym pozwoli zmniejszyć oddziaływanie na występującą na tym terenie florę i faunę do minimum. Należy podkreślić, że Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów dotyczących ochrony gatunkowej z mocy prawa i w sytuacji, gdy kontynuacja prac

budowlanych wymagała będzie zniszczenia, zrywania, uszkodzenia roślin, niszczenia siedlisk roślin oraz gatunków zwierząt (miejsc ich rozrodu, wychowu młodych, odpoczynku, migracji i żerowania) objętych ochroną, chwytania okazów zwierząt objętych ochroną, czy też przemieszczania ich z miejsc regularnego przebywania na inne miejsca, winno się wstrzymać prace do czasu uzyskania stosownego zezwolenia – tj. decyzji wynikającej z art. 56 ust. 2, pkt 1 i 2 ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Oddziaływanie inwestycji na środowisko przyrodnicze będzie miało miejsce przede wszystkim na etapie jej realizacji. Warunki określone w niniejszym postanowieniu służą zminimalizowaniu negatywnego wpływu przedsięwzięcia i przy ich zastosowaniu nie będzie ono znacząco negatywnie oddziaływało na elementy przyrodnicze, w tym cieki wraz z ich biologiczną otuliną, siedliska, faunę ani florę. W fazie eksploatacji inwestycja nie będzie negatywnie oddziaływała na środowisko przyrodnicze, gazociąg stanowi bowiem infrastrukturę podziemną, nie stanowiącą bariery w terenie ani nie generującą zagrożeń. Teren w obrębie pasa montażowo-budowlanego zostanie uporządkowany.

Inwestycja znajduje się poza granicami form ochrony przyrody wyznaczonych na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Najbliższe obszary chronione znajdują się w odległości powyżej 10 km od terenu realizacji przedsięwzięcia. Są to Park Krajobrazowy Cysterskie Kompozycje Rud Wielkich, położony w odległości ok. 12,5 km (otulina w odległości ok. 10,6 km), obszar chronionego krajobrazu Meandry Rzeki Odry oraz obszar Natura 2000 Graniczny Meander Odry, położony w odległości ok. 13 km od terenu realizacji przedsięwzięcia.

Powyższy obszar został zatwierdzony decyzją Komisji Europejskiej 2009/93/WE z dnia 12 grudnia 2008 r. i uznany jako obszar mający znaczenie dla Wspólnoty, a rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 25 marca 2022 r. (Dz. U. z 2022 r., poz. 832) wyznaczony jako specjalny obszar ochrony siedlisk.

Dla ww. obszaru ustanowiono plan zadań ochronnych [Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 1 października 2024 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Graniczny Meander Odry PLH240013; <https://www.gov.pl/web/rdos-katowice/graniczny-meander-odry-plh240013>].

Oddziaływania związane z realizacją oraz eksploatacją planowanego przedsięwzięcia będą występowały lokalnie, wpływ na środowisko przyrodnicze będzie miała głównie faza realizacji przedsięwzięcia. Oddziaływania te będą miały ograniczony zasięg i będą krótkotrwałe oraz odwracalne. Ze względu na charakter inwestycji, jej zasięg oddziaływania oraz odległość od obszaru Natura 2000 Graniczny Meander Odry PLH240013, inwestycja nie będzie stanowiła zagrożenia dla przedmiotów ochrony ostoi oraz dla osiągnięcia celów ochrony wynikających z planu zadań ochronnych.

Jak wynika z przedłożonej dokumentacji, inwestycja zlokalizowana jest na obszarze, na którym nie zidentyfikowano stanowisk archeologicznych oraz zabytków kultury. Inwestora w tym zakresie obowiązują nakazy wynikające z przepisów odrębnych, w tym z Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1292 ze zm.), z których wynika m.in., że w przypadku odkrycia podczas prowadzenia robót ziemnych przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot należy wstrzymać, przedmiot i miejsce jego odkrycia należy zabezpieczyć i zawiadomić odpowiednie organy (właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków, a jeśli nie jest to możliwe, właściwego wójta, burmistrza lub prezydenta miasta).

W celu zapewnienia ochrony środowiska gruntowo-wodnego, w sentencji decyzji zawarto szczegółowe wymagania w tym zakresie, w oparciu o opinię Dyrektora Zarządu Zlewni w Gliwicach w opinii z 28 marca 2025 r. znak GL.ZZŚ.1.4901.43.2025.TM. W pkt II.5,6,11.1) d) decyzji określono m.in. sposób zabezpieczenia przed przenikaniem zanieczyszczeń do wód, magazynowania substancji niebezpiecznych oraz tankowania pojazdów na uszczelnionej nawierzchni. Wskazano również, aby zapewnić stały przepływ wody w przekraczanych obiektach hydrograficznych, poprzez wykonanie tymczasowego obejścia hydrotechnicznego, w przypadku konieczności wykonania przejścia metodą wykopową. Ponadto w pkt. II.8. decyzji określono warunek zagospodarowania na etapie budowy wód opadowych i roztopowych, w obrębie pasa montażowego.

Nowobudowane elementy sieci gazowej zostaną poddane hydraulicznej próbie ciśnieniowej dla uzyskania pewności długoletniej, bezawaryjnej pracy. Woda służąca do przeprowadzenia próby ciśnieniowej zostanie zakupiona z sieci wodociągowej, w wodzie przepływającej mogą znaleźć się tlenki żelaza pochodzenia korozyjnego, pyły, piasek i inne przypadkowe zanieczyszczenia. Po zakończeniu prac wytworzone ścieki odprowadzone zostaną do kanalizacji operatora zewnętrznego. W pkt. II.10. decyzji określono warunek mający na celu ograniczenie korzystania ze środowiska na etapie prac budowlanych, w szczególności wskazano, aby woda na potrzeby płukania i prób ciśnieniowych gazociągu pochodziła z sieci wodociągowej, a zatem nie była pobierana ze środowiska, a ścieki z tych prac odprowadzane były do sieci kanalizacyjnej, a nie do środowiska.

Przedsięwzięcie jest zlokalizowane w zasięgu jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP) Szotkówka o kodzie RW6000611489, posiadającej status silnie zmienionej część wód. Stan JCWP, zgodnie z „Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”, przyjętym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2022 r. (Dz.U. z 2023 poz. 335), oceniony został jako zły stan wód o słabym potencjale ekologicznym i stanie chemicznym poniżej dobrego. Celem środowiskowym dla przedmiotowej jednolitej części wód jest umiarkowany potencjał ekologiczny (złagodzone wskaźniki: [azot ogólny, azot amonowy, azot azotanowy, fosfor ogólny, fosforany, OWO, BZT5, przewodność elektrolityczna właściwa w 20°C (maksymalna dopuszczalna wartość w wodzie: do 2740 µS/cm), IO]; pozostałe wskaźniki - II klasa jakości); zapewnienie drożności cieku dla migracji ichtiofauny o ile jest monitorowany wskaźnik diadromiczny D oraz stan chemiczny dobry (dla złagodzonych wskaźników [nikiel(w)] poniżej stanu dobrego). Osiągnięcie celu środowiskowego jest zagrożone ze względu na presję komunalną i przemysłową. JCWP została objęta derogacją mniej rygorystycznego celu środowiskowego (odstępstwo w trybie art. 4 ust. 5 RDW), dla grupy wskaźników azot ogólny, azot amonowy, azot azotanowy, fosfor, ogólny, fosforany, OWO, BZT5, przewodność elektrolityczna właściwa w 20°C; IO, nikiel (występowanie w wodzie).

Ponadto planowane przedsięwzięcie zlokalizowane będzie w zasięgu jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) o kodzie GW6000155 znajdującej się w regionie wodnym Górnej Odry, posiadającej dobry stan chemiczny oraz dobry stan ilościowy w związku, z czym stan ogólny został oceniony jako dobry. Jednolita część wód podziemnych uznana została za zagrożoną chemicznie nieosiągnięciem celów środowiskowych, ze względu na presję obszarową rozproszoną związaną z rolnictwem i gospodarką komunalną.

Teren inwestycji znajduje się poza zasięgiem Głównych Zbiorników Wód Podziemnych oraz poza obszarami szczególnego zagrożenia powodzią w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1087 ze zm.). Biorąc pod uwagę rodzaj i skalę planowanej inwestycji stwierdzono, że jej realizacja nie wpłynie negatywnie

na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych, o których jest mowa w art. 56, art. 57, art. 59 i art. 61 ww. ustawy, a ustanowionych w ww. „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”.

Przedsięwzięcie nie będzie źródłem znaczącego oddziaływania na środowisko na etapie eksploatacji. Przed uruchomieniem gazociąg musi spełniać wszystkie wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U.2013, poz. 640) oraz w Polskich Normach. W okresie eksploatacji projektowanych odcinków gazociągu DN200 MOP 5,5 MPa nie przewiduje się trwałego zajęcia terenu. Wyznaczona zostanie strefa kontrolowana o powierzchni odpowiednio: dla odcinka I ok. 2300 m<sup>2</sup>, odcinka II ok. 3770 m<sup>2</sup> i odcinka III ok. 4446 m<sup>2</sup>, w obrębie której operator sieci gazowej uprawniony będzie do kontrolowania wszelkich działań związanych z bezpieczeństwem gazociągu. W strefach kontrolowanych:

- należy kontrolować wszelkie działania, które mogłyby spowodować uszkodzenie gazociągu lub mieć negatywny wpływ na jego użytkowanie i funkcjonowanie,
- nie należy wznosić obiektów budowlanych, urządzać stałych składów i magazynów oraz podejmować działań mogących spowodować uszkodzenia gazociągu podczas jego użytkowania,
- nie mogą rosnąć drzewa w odległości mniejszej niż 2 m licząc od osi gazociągu do pni drzew.

Po zakończeniu prac projektowany odcinek gazociągu nie będzie generował zużycia wody ani innych surowców, materiałów, paliw oraz energii. Nie będą powstawały ścieki przemysłowe. W trakcie normalnej eksploatacji gazociąg nie będzie źródłem emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Zakres prac eksploatacyjnych będzie obejmował okresowe kontrole, pomiary i badania, ekspertyzy techniczne elementów oraz przeglądy i konserwacje.

Przedsięwzięcie na etapie realizacji oraz eksploatacji pozostanie bez istotnego wpływu na regionalne uwarunkowania klimatyczne.

Podczas realizacji inwestycji wystąpi jedynie miejscowa emisja zanieczyszczeń do otoczenia typu: pyły, gazy spaliny z silników pojazdów obsługujących budowę oraz krótkotrwały upust metanu na etapie odgazowania sieci. Będzie to miało jednak charakter okresowy i zakończy się wraz z wybudowaniem gazociągu. Teren omawianego przedsięwzięcia nie jest obszarem zagrożonym powodzią, ani też terenem osuwiskowym. Z uwagi na lokalizację gazociągu pod powierzchnią terenu, można wnioskować, że nie będzie on wrażliwy na zdarzenia wywołane zmianą klimatu.

Na etapie budowy krajobraz w rejonie inwestycji będzie podlegał zmianom. Wpływ na walory krajobrazowe w fazie realizacji będzie krótkotrwały oraz odwracalny i związany z czasowym zajęciem terenu pod pas montażowy, naruszeniem okrywy roślinnej terenu, odsłonięciem gruntów rodzimych, wykopami, a także obecnością sprzętu budowlanego. Większość zaburzeń funkcjonalnych oraz zaburzeń środowiskowych w zakresie przekształceń powierzchni ziemi będzie miała charakter przejściowy, do czasu zakończenia prac budowlanych. Po zakończeniu prac budowlanych teren zostanie uporządkowany. Ponieważ inwestycja w całości zlokalizowana będzie pod powierzchnią terenu nie wpłynie ona na walory krajobrazowe na etapie eksploatacji.

Ze względu na znaczną odległość inwestycji od granicy państwa (ok. 7 km od planowanego zamierzenia), nie przewiduje się oddziaływania transgranicznego.

W przypadku przedmiotowego przedsięwzięcia zagrożenie związane z wystąpieniem poważnej awarii ogranicza się do zagrożenia pożarowego i/lub wybuchowego. Zagrożenie to jest minimalizowane poprzez dobór odpowiedniej grubości ścianek sieci gazowej, ponadto wymieniany odcinek sieci gazowej zostanie wykonany z wysokiej jakości materiałów konstrukcyjnych oraz nowoczesnych systemów zabezpieczeń antykorozyjnych. W świetle powyższego, ryzyko wystąpienia poważnej awarii jest mało prawdopodobne. Również ryzyko wystąpienia katastrofy budowlanej i katastrofy naturalnej jest mało prawdopodobne.

Mając na uwadze powyższe stwierdzenia oraz uwarunkowania określone w art. 63 ust. 1 ustawy ooś, a zwłaszcza:

- 1) rodzaj, charakterystykę i skalę przedsięwzięcia tj. przebudowę trzech odcinków gazociągu wysokiego ciśnienia o maksymalnym ciśnieniu roboczym (dalej: MOP) 5,5 MPa i średnicy nominalnej DN200 o długości ok. 1753 m, posadowionego w ziemi, nieobjętego budowy żadnych obiektów kubaturowych naziemnych,
  - 2) rozwiązania mające na celu minimalizowanie oddziaływania przedsięwzięcia na etapie realizacji,
  - 3) emisje i występowanie innych uciążliwości – przedsięwzięcie będzie źródłem przejściowego oddziaływania na środowisko na etapie realizacji przedsięwzięcia. Gazociąg podczas normalnej eksploatacji nie będzie źródłem oddziaływań na poszczególne elementy środowiska,
  - 4) różnorodności biologicznej – analiza materiału dowodowego, w tym wyników inwentaryzacji przyrodniczej wykazała, że przy zastosowaniu działań minimalizujących określonych w decyzji, planowane przedsięwzięcie nie spowoduje znaczącego negatywnego oddziaływania na środowisko przyrodnicze,
  - 5) czas trwania, częstotliwość i odwracalność oddziaływania – ograniczonego do czasu prowadzenia prac budowlanych, dla których w pkt II określono warunki minimalizujące występowanie uciążliwości na terenach sąsiadujących,
  - 6) usytuowanie przedsięwzięcia poza formami ochrony przyrody i korytarzami ekologicznymi, a także poza obszarami wodno-błotnymi, obszarami górskimi, poza obszarami ujęć wód podziemnych i ich stref ochronnych, obszarami ochrony uzdrowiskowej i uzdrowiskami, obszarami mającymi znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne oraz poza terenami zabudowanymi – nie przewiduje się wyburzeń obiektów budowlanych,
  - 7) brak negatywnego oddziaływania na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych określonych dla JCW, w rejonie których będzie zlokalizowane przedsięwzięcie,
- tutejszy organ, po zasięgnięciu opinii Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Gliwicach PGW WP, stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia jednocześnie określając warunki jego realizacji mające na celu ochronę zasobów przyrodniczych.

Uwzględniając powyższe uzasadnienie stwierdzono jak w sentencji decyzji.

### **Pouczenie**

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska za pośrednictwem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach

w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji (art. 127 § 1 i 2 oraz art. 129 § 1 i 2 Kpa).

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję, nie później niż w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji (art. 127a § 1 Kpa). Z dniem doręczenia Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Katowicach oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a § 2 Kpa). Skutkiem zrzeczenia się odwołania jest niemożność zaskarżenia decyzji do organu odwoławczego i wniesienia skargi do sądu administracyjnego.

Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania (art. 130 § 4 Kpa).

Zgodnie z art. 57 § 5 pkt 2 Kpa w przypadku wnoszenia odwołania w drodze przesyłki pocztowej czynność ta będzie skuteczna poprzez jej nadanie wyłącznie w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (tj. w placówce Poczty Polskiej S.A.) albo placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej albo państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Nadanie pisma w placówce innego operatora będzie skuteczne o ile zostanie ono doręczone przed upływem terminu na jego złożenie.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach  
dr Mirosława Mierczyk-Sawicka  
/podpisano elektronicznie/

Załącznik do decyzji:

1. Charakterystyka przedsięwzięcia
2. Mapy z lokalizacją terenu, na którym realizowane będą odcinki gazociągu (po jednej mapie dla każdego odcinka)

Otrzymuje:

1. Pełnomocnik inwestora: Grzegorz Froń  
Górnośląska Pracownia Projektowa  
ul. Sobieskiego 497, 42-580 Wojkowice
2. pozostałe strony postępowania zgodnie z art. 49 Kpa, poprzez obwieszczenie
3. WOOS aa

Do wiadomości: (zgodnie z art. 74 ust. 4 oraz 86a ustawy oos)

1. Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny
2. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Gliwicach
3. Prezydent Miasta Wodzisław Śląski

Kopia: (zgodnie z art. 19 ust. 2 i ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu):

1. Minister Infrastruktury

Dokonano opłaty skarbowej zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2023 r. poz. 2111 ze zm.).

st. specjalista Emilia Górecka-Koczur