

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont przepustu  
ADRES INWESTYCJI : Gmina Mszana  
INWESTOR : Gmina Mszana  
ADRES INWESTORA : ul. 1 Maja 81, 44-325 Mszana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Ireneusz Szmidt  
DATA OPRACOWANIA : 2023.03.23

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
2023.03.23

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		<b>Przepust</b>			
1	KNR AT-03 d.1 0101-02	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm	m		
		3,0*2	m	6,00	
				RAZEM	6,00
2	KNR 2-01 d.1 0201-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0.15 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km - rozbiórka nawierzchni, podbudowy, wykonanie wykopu, wywóz asfaltu i istniejącej podbudowy <asfalt>3,0*3,0*0,1 <podbudowa drogi>0,25*1,0*4,0 <wykop przy wymianie>0,55*1,0*6,0	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	  0,90 1,00 3,30	
				RAZEM	5,20
3	KNR 2-01 d.1 0214-04	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęcie 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV Krotność = 20 #p2	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  5,20	
				RAZEM	5,20
4	KNR 2-31 d.1 0816-01	Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 25 cm	m		
		5,0	m	5,00	
				RAZEM	5,00
5	KNR-W 2-18 d.1 0412-03	Kanały z rur betonowych i żelbetowych "WIPRO" łączonych na uszczelkę gumową o śr. 250 mm - rury na przepust materiał Zamawiającego	m		
		5,0	m	5,00	
				RAZEM	5,00
6	KNNR 1 0214- d.1 03	Zasypanie wykopów pospółką - doliczyć cenę materiału z dowozem	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  3,00	
		3,0		RAZEM	3,00
7	KNR 2-31 d.1 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego -dolomit, szarogłaz - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  4,00	
		1,0*4,0		RAZEM	4,00
8	KNR 2-31 d.1 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego -dolomit, szarogłaz - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  4,00	
		#p7		RAZEM	4,00
9	KNR 2-31 d.1 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 2 #p8	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  4,00	
				RAZEM	4,00
10	KNR 2-31 d.1 1106-01	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową w dwóch warstwach gr. łącznej 8 cm.	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  9,00	
		9,0		RAZEM	9,00