

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi - ul. Mickiewicza rejon posesji 185-185C
INWESTOR : Gmina Mszana
ADRES INWESTORA : ul. 1 Maja 81, 44-325 Mszana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Gierczyk Tomasz
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Rajszyś Dorota
DATA OPRACOWANIA : 2021.07.08

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2021.07.08

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Przebudowa drogi - ul. Mickiewicza rejon posesji 185-185C			
1	KNR-W 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 0.15 m ³ w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km - mechaniczne wykonanie koryta z wywozem ziemi	m ³		
d.1	0201-02	175,0*3,2*0,35	m ³	196,00	
				RAZEM	196,00
2	KNR-W 2-01	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęcie 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV z utylizacją	m ³		
d.1	0210-04	Krotność = 20	m ³	196,00	
		#p1		RAZEM	196,00
3	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²		
d.1	0103-04	175,0*3,2	m ²	560,00	
				RAZEM	560,00
4	KNR 2-31	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm	m ²		
d.1	0104-07	#p3	m ²	560,00	
				RAZEM	560,00
5	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
d.1	0114-05	#p3	m ²	560,00	
				RAZEM	560,00
6	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m ²		
d.1	0114-07	#p3	m ²	560,00	
				RAZEM	560,00
7	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm AC16W	m ²		
d.1	0310-01	175,0*3,2	m ²	560,00	
				RAZEM	560,00
8	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm AC11S	m ²		
d.1	0311-05	#p7	m ²	560,00	
				RAZEM	560,00
9	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu AC11S	m ²		
d.1	0311-06	#p8	m ²	560,00	
				RAZEM	560,00