

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych do 6 m2 w miejscu</b>			
1.1	KNR 2-31 1106-01	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową	m <sup>2</sup>		
		750	m <sup>2</sup>	750,00	
				RAZEM	750,00
<b>2</b>		<b>Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych powyżej 6 m2 w miejscu</b>			
2.1	KNR 2-31 1106-01	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową	m <sup>2</sup>		
		470	m <sup>2</sup>	470,00	
				RAZEM	470,00
<b>3</b>		<b>Remont nawierzchni poprzez położenie nakładki asfaltowej</b>			
3.1	KNR 2-31 0310-05 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm	m <sup>2</sup>		
		200	m <sup>2</sup>	200,00	
				RAZEM	200,00
<b>4</b>		<b>Remont krawężników z wymianą krawężnika</b>			
4.1	KNR 2-31 0813-03	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		22	m	22,00	
				RAZEM	22,00
4.2	KNR 4-01 0108-19	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirobotonowych i żelbetowych na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
		22*0,3*0,15	m <sup>3</sup>	0,99	
				RAZEM	0,99
4.3	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		22	m	22,00	
				RAZEM	22,00
<b>5</b>		<b>Wykonanie ławy betonowej z oporem</b>			
5.1	KNR 2-31 0401-03	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.I-II	m		
		22	m	22,00	
				RAZEM	22,00
5.2	KNR 4-01 0108-06	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III	m <sup>3</sup>		
		22*0,30*0,30	m <sup>3</sup>	1,98	
				RAZEM	1,98
5.3	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m <sup>3</sup>		
		22*[0,1*0,25+0,1*0,15]	m <sup>3</sup>	0,88	
				RAZEM	0,88
<b>6</b>		<b>Regulacja pionowa studzienek</b>			
6.1	KNR 2-31 1406-02	Regulacja pionowa studzienek dla krtek ściekowych ulicznych	szt.		
		3	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00