




zestawienie stolarki drzwiowej i okiennej

	D1	D2	O1
	<p>wsp. $U=1,1 \text{ W}/[\text{m}^2\cdot\text{K}]$,</p>  <ul style="list-style-type: none"> - drzwi wejściowe zewnętrzne - aluminiowe pełne EI 30 - antywłamaniowe klasa 5 - profil aluminiowy malowany proszkowo kolor ciemny brąz (dostosować na miejscu do koloru istniejącej stolarki) wyposażone: <ul style="list-style-type: none"> - klamkę ze stali nierdzewnej/uchwyt PCV z dwoma zamkami z wkładką patentową dwustronną 	<p>wsp. $U=1,1 \text{ W}/[\text{m}^2\cdot\text{K}]$,</p>  <ul style="list-style-type: none"> - drzwi wejściowe zewnętrzne, aluminiowe pełne EI 30 - dwuskrzydłowe - profil aluminiowy malowany proszkowo kolor ciemny brąz (dostosować na miejscu do koloru istniejącej stolarki) wyposażone: <ul style="list-style-type: none"> - klamkę ze stali nierdzewnej/uchwyt PCV z dwoma zamkami z wkładką patentową dwustronną 	<p>wsp. $U=1,1 \text{ W}/[\text{m}^2\cdot\text{K}]$,</p>  <ul style="list-style-type: none"> - okno PCV - trzyszybowe - antywłamaniowe - okno zabezpieczone kratą stalową otwieralną i zabezpieczoną dwoma kłódkami klasy 5 - kolor ciemny brąz (dostosować na miejscu do koloru istniejącej stolarki) - szkło bezpieczne P4
wymiary otworu	114x207	208x205	150x150
wymiary światła przejścia	100x200	194x198	
RAZEM:	1	1	1

Uwaga:

- 1) Zachować szerokość skrzydeł drzwiowych, szerokość ta ma być zachowana także w pozycji otwartej drzwi
- 2) Przed wykonaniem zamówienia stolarki przeprowadzić pomiary z natury każdego otworu przez przedstawiciela stolarki w którym mają być zamontowane z uwzględnieniem warunków montażu i dociepleń ścian i w razie konieczności wymiary stolarki zrewidować
- 3) Kierunki otwarcia drzwi sprawdzić z rzutami
- 4) Podane wymiary otworu w murze zweryfikować z wymiarami narzuconymi przez producenta stolarki
- 5) W oknach zamontować nawiewniki higrosterowalne.

UWAGA

- 1) Wszystkie prace wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną oraz obowiązującymi normami.
- 2) W razie wystąpienia problemów nie objętych opracowaniem, należy skontaktować się z projektantem.
- 3) Rzut należy rozpatrywać łącznie z przekrojem, szczegółem oraz opisem.
- 4) Przed przystąpieniem do robót budowlanych należy sprawdzić wymiary oraz ilości na miejscu budowy.

 <p>PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHIDOM Bernard Łopacz ul. Śródkowa 5, 47-400 Racibórz</p>	Tytuł rysunku: ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ		
	Tytuł projektu: PROJEKT ROZBUDOWY BUDYNKU URZĘDU GMINY MSZANA ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ NA ARCHIWUM		
	Lokalizacja: dz. nr 2251/207 ul. 1 Maja 81 44-325 Mszana		
	Inwestor: Gmina Mszana ul. 1 Maja 81 44-325 Mszana		
Projektant: mgr inż. arch. Bernard Łopacz Nr 171/91/OP	Opracownie: inż. arch. Kamila Trzos	Format: A3	Nr rys: A 5
	Data: marzec 2020	Skala: 1:75	Nr str.: 46