





ZESTAWIENIA

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWI										ZESTAWIENIE OKIEN				
Drzwi z PCV ościeżnicach stalowych.										Okno podawcze		Naswietle z PCV	Okno aluminiowe	
Drzwi i ścianki HPL										Drzwi aluminiowe przeszklone w ościeżnicach stalowych.				
Schemat					HPL drzwi pełne	HPL drzwi pełne	HPL drzwi h=1,2m	HPL ścianki						
														
SYMBOŁ	D-1	D-2	D-3	D-4	D-HPL	D-HPL	HPL drzwi	HPL ścianki	Da-1	Da-2	Op	Nn	Oa1	Oa2
Wymiary w świetle ościeżnic (cm)	S	90	90	90	80	90	80	80	100	160(95+65)	80	80	80	105
	H	205	205	205	205	205	120 {205}	120 {205}	205	205(280)	80	80	200	140
RODZAJ p-prawe, l-lewe	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L				
PARTER	2	—	1	2	1	1	1	—	—	2	1	—		
	Ogółem				1	—	1							
ILUŚĆ SZTUK	2	3	2	1	1	1	2	3	2	1	1	2	2	1
Uwagi	Okucia drzwiowe i zamki-standard.													
	Ościeżnice stalowe w kolorze białym.													
	Drzwi w kolorze białym.													
	Drzwi wykonane po sprawdzeniu wymiarów na budowie.													
	2x drzwi D1, wyposażać w samozamykacze													
	1 x drzwi Da 1, aluminiowe wykonać w klasie EI60													
	Drzwi Da 2, aluminiowe wykonać jako zewnętrzne ,ocieplone, nad drzwiami naświetle, wspłeczynnik przenikania ciepła = 0,9W/m2K Drzwi szklie wkładem szybowym bezpiecznym-6x14x6 mm													
	Wymagane jest elastyczne osadzenie szyb w drzwiczach i naświetlu.													

	Projektant		"P.P. BIPROMAG-1" Gliwice
Data	05.2020r		
Podpis			
Nazwisko	mgr inż. arch <b>E. Nelip</b>		
Nr upraw.	601/76- specjalność architektoniczna		
Format:	Gmina Mszana ul.1-go Maja 81 44-325 Mszana	PW	Zastępuje rysunek:
A3	PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ ZESPÓŁU SZKOŁY W GOGOLOWIE NA ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY ORAZ BUDOWA WIEŻYCIADOPOMIESZCZEŃ PRZEDSZKOLNYCH WRAZ Z CHODNIKAMI I SCHODAMI TERENOWYMI.		
Podziałka:	CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA ZESTAWIENIA 1		Nr rysunku: 464/1/B-A04