

PRZEDMIAR

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Droga ul. Boczna Szymborskiej			
1	KNR-W 2- d.1 01 0201- 02	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 0.15 m ³ w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km - mechaniczne wykonanie koryta z wywozem ziemi 3,10*110,0*0,3 4,5*50,0*0,3	m ³ m ³ m ³	 102,30 67,50	
				RAZEM	169,80
2	KNR-W 2- d.1 01 0210- 04	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęcie 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV Krotność = 10 #p1 320*0,3*0,3	m ³ m ³ m ³	 169,80 28,80	
				RAZEM	198,60
3	KNR 2-31 d.1 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 3,10*110,0 4,5*50,0	m ² m ² m ²	 341,00 225,00	
				RAZEM	566,00
4	KNR 2-31 d.1 0104-07	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm #p3	m ² m ²	 566,00	
				RAZEM	566,00
5	KNR 2-31 d.1 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm #p3	m ² m ²	 566,00	
				RAZEM	566,00
6	KNR 2-31 d.1 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm #p3	m ² m ²	 566,00	
				RAZEM	566,00
7	KNR 2-31 d.1 0401-03	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.I-II 320,0	m m	 320,00	
				RAZEM	320,00
8	KNR 2-31 d.1 0403-05	Krawężniki betonowe wtopione najazdowe o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej 320,0	m m	 320,00	
				RAZEM	320,00
9	KNR 2-31 d.1 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 320*[0,1*0,25+0,1*0,15]	m ³ m ³	 12,80	
				RAZEM	12,80
10	KNR 2-31 d.1 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm 3,10*110,0 4,5*50,0	m ² m ² m ²	 341,00 225,00	
				RAZEM	566,00
11	KNR 2-31 d.1 0310-02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu #p10	m ² m ²	 566,00	
				RAZEM	566,00
12	KNR 2-31 d.1 0311-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm #p10	m ² m ²	 566,00	
				RAZEM	566,00
13	KNR 2-31 d.1 0311-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 2 #p12	m ² m ²	 566,00	
				RAZEM	566,00
2		Boczna ul. Centralnej dz.1835_249, 1851_250			
14	KNR-W 2- d.2 01 0201- 02	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 0.15 m ³ w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km - mechaniczne wykonanie koryta z wywozem ziemi 3,2*70,0	m ³ m ³	 224,00	
				RAZEM	224,00
15	KNR-W 2- d.2 01 0210- 04	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęcie 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV Krotność = 10 #p14 143,5*0,3*0,3	m ³ m ³ m ³	 224,00 12,92	
				RAZEM	236,92
16	KNR 2-31 d.2 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 3,2*70,0	m ² m ²	 224,00	
				RAZEM	224,00
17	KNR 2-31 d.2 0104-07	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m ²		

PRZEDMIAR

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		#p16	m ²	224,00	
				RAZEM	224,00
18	KNR 2-31 d.2 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
		#p16	m ²	224,00	
				RAZEM	224,00
19	KNR 2-31 d.2 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m ²		
		#p16	m ²	224,00	
				RAZEM	224,00
20	KNR 2-31 d.2 0401-03	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.I-II	m		
		143,5	m	143,50	
				RAZEM	143,50
21	KNR 2-31 d.2 0403-05	Krawężniki betonowe wtopione najazdowe o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		143,5	m	143,50	
				RAZEM	143,50
22	KNR 2-31 d.2 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
		143,5*[0,1*0,25+0,1*0,15]	m ³	5,74	
				RAZEM	5,74
23	KNR 2-31 d.2 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m ²		
		3,2*70,0	m ²	224,00	
				RAZEM	224,00
24	KNR 2-31 d.2 0310-02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu	m ²		
		#p23	m ²	224,00	
				RAZEM	224,00
25	KNR 2-31 d.2 0311-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm	m ²		
		#p23	m ²	224,00	
				RAZEM	224,00
26	KNR 2-31 d.2 0311-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu	m ²		
		Krotność = 2	m ²	224,00	
		#p25		RAZEM	224,00
3		Droga ul. Wesoła			
27	KNR 2-31 d.3 1101-03	Remont częściowy nawierzchni tłuczniowej - mechaniczne zagęszczenie tłucznia - głębokość wyboi do 5 cm	m ²		
		295*3,1	m ²	914,50	
				RAZEM	914,50
28	KNR 2-31 d.3 1406-02	Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych	szt.		
		8	szt.	8,00	
				RAZEM	8,00
29	KNR 2-31 d.3 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m ²		
		295*3,1	m ²	914,50	
				RAZEM	914,50
30	KNR 2-31 d.3 0311-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm	m ²		
		295*3,1	m ²	914,50	
				RAZEM	914,50
31	KNR 2-31 d.3 0311-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu	m ²		
		#p30	m ²	914,50	
				RAZEM	914,50